



## Epson - AcuLaser M4000DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - fuser (C13S053038BA)	fusery	1 355.85 zł
------------------------------	--------	-------------

### AKCESORIA

Epson - dysk twardy 40 GB (C12C824172)	akcesoria	2 792.67 zł
Epson - pamięć RAM 128MB (7000276)	akcesoria	580.87 zł
Epson - pamięć RAM 256 MB (7000277)	akcesoria	1 054.60 zł
Epson - rozszerzenie pamięci 64 MB (7000275)	akcesoria	394.98 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 72 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.9 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 1800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 570 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter HLT Legal GLT GLG Executive F4 C5 C6 DL Commercial 10 Monarch B5

## Języki i Emulacje

emulacja	PDF 1.3 ESC (ESC/Page B/W) FX ESC (ESC/P2) IBM I239X PostScript 3 PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	skalowane 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3 bitmapowe 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 inne 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE 1284 Ethernet 100Base-TX/10Base-T
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD Microsoft Network Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI NetWare NDS Print Server, Bindery Remote Printer, AppleTalk

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 44.4 kg
szerokość produktu	428 mm
głębokość produktu	480 mm
wysokość produktu	404 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (220-240V) 220V - 240V / 50Hz lub 60Hz / 5.5A  
**zużycie energii** średnio 1120 W  
**Energy Star** tak

## **Wymagania Systemowe**

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Server 2003,  
Windows Vista,  
Windows XP x64 Edition,  
Windows Server 2003 x64 Edition,  
Windows Vista x64 Edition  
**Mac OS** Mac OS 10.2.4 lub nowszy

## **Inne**

---

**panel sterowania** wyświetlacz LCD 22 znaki,  
5 linii,  
3 diody LED,  
7 przycisków

## **Gwarancja**

---

**on site** 12 miesięcy - naprawa u klienta