Brother - ADS-1200 (ADS1200WYJ1)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto
1 099.00 zł

Parametry podstawowe

format	**A4**
wyświetlacz	**Diody LED, przyciski**
poziom hałasu	max **62** dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	**CIS** (podwójny)
skanowanie w kolorze	**tak**
optyczna rozdzielczość skanowania	do **600x600** dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do **1200x1200** dpi (Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
szybkość skanowania	do **25** str/min
skanowanie dwustronne	**tak**
kodowanie koloru	**24** bit
skala szarości	**256** poziomy
skanowanie do plików w formacie	**TIFF** (tylko czarno-białe) **JPEG** (skala szarości/kolor) **PDF** (zabezpieczony, podpisany) **PDF** (przeszukiwalny - wymagane oprogramowanie Brother) **PDF/A-1b**
inne cechy	**Skanowanie do: OCR, pliku, obrazu** (Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
skanowanie do e-mail	**tak** (Z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu)
skanowanie do chmury	**nie**

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do **200** g/m²
ADF (Automatic Document Feeder)	**tak**
płaskie łoże (Flatbed)	**nie**
opcjonalne podajniki papieru	**nie**
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do **20** arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **51** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **51** mm (Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4. Korzystając ze standardu TWAIN podczas skanowania z rozdzielczością do 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 863 mm) max **863** mm (Można skanować dokumenty dłuższe niż format A4. Korzystając ze standardu TWAIN podczas skanowania z rozdzielczością do 300 dpi, maksymalna długość skanowania wynosi 863 mm)
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **papier o niskiej gramaturze** **papier o wysokiej gramaturze** **papier makulaturowy** **karty plastikowe** **paragony**
obsługiwane formaty nośników	**A4**

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (Super Speed micro USB 3.0 typ: B, lub micro USB 2.0 typ: B)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	**380** mm
głębokość opakowania	**157** mm
wysokość opakowania	**200** mm
waga produktu (netto)	ok. **1.36** kg
waga w opakowaniu	ok. **1.7** kg
szerokość produktu	**300** mm
głębokość produktu	**103** mm
wysokość produktu	**83** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **5** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii	średnio **8** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7 (SP1 wersja 32 i 64 bitowa), Windows Server 2016, 2012R2, 2012, 2008R2 (SP1)**
Mac OS	**macOS 10.11.6, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x**
UNIX	**Linux SANE**

Zawartość Opakowania

hardware	**Skaner ADS-1200, Zasilacz sieciowy, Podręcznik szybkiej obsługi, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Karta gwarancyjna**
software	Oprogramowanie dla Windows: **iPrint&Scan, Nuance PaperPort SE 14, Nuance Power PDF** (Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com) Oprogramowanie dla macOS: **iPrint&Scan** (Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	**24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl)** - w serwisie