



Brother - ADS-3600W (ADS3600WYJ1)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Brother - arkusz prowadzący (CS-A3001) | akcesoria | 273.61 zł |
| Brother - zestaw rolek (PRK-A2001) | akcesoria | 420.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---------------|--------------------------------|
| format | A4 |
| wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy, 9.3cm |
| poziom hałasu | max 63.9 dB |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|--|
| technologia skanowania | CIS (podwójny) |
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| szybkość skanowania | do 50 str/min |
| skanowanie dwustronne | tak |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 2.2 |
| inne cechy | Skanowanie do: email serwer, plik, obraz, udział sieciowy, OCR, SharePoint, USB Host, FTP, SFTP, |
| skanowanie do e-mail | tak |
| skanowanie do chmury | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura nośników | do 413 g/m ² |
| ADF (Automatic Document Feeder) | tak |
| Adapter do folii | nie |
| płaskie łożo (Flatbed) | nie |
| opcjonalne podajniki papieru | nie |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 51 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 51 mm max 297 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy wizytówki karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm) |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| możliwość pracy w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (3.0 SuperSpeed) Wireless |

Ethernet
NFC

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|--------------------|
| szerokość opakowania | 382 mm |
| głębokość opakowania | 254 mm |
| wysokość opakowania | 330 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 4.55 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 6.3 kg |
| szerokość produktu | 306 mm |
| głębokość produktu | 258 mm |
| wysokość produktu | 250 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|-------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) sieciowe AC (100-120V) |
| zużycie energii | średnio 30 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows Vista, Windows XP Professional (tylko wersja 32 bitowa), Windows XP Home, Windows Server 2012, 2012R2 i 2008R2, Windows Server 2008 (wersja 3 |
| Mac OS | Mac OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x i nowszy) |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | Skaner ADS-3600W, zasilacz, przewód USB 3.0, płyta z oprogramowaniem, karta gwarancyjna. |
| software | Windows: Brother Control Centre 4, Nuance PaperPort 14 SE, ABBYY PDF Transformer , Remote Set-up, BRAdmin Professional Mac: Brother Control Centre 2, Remote Set-up |

Gwarancja

| | |
|--------------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
|--------------------------------------|--|