



Ricoh - Aficio MP C1500SP (412733)

Drukarki specjalistyczne - stałotramentowe / żelowe
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	żelowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 90000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	640 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 6 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 9.7 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak

Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF

Parametry Kopiowania

możliwość kopiowania	tak
rozdzielczość kopiowania	600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 15 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF)	opcja

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	opcja
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 351 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1351 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
podajnik kopert (możliwość drukowania)	nie
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 RPCS
-----------------------------	----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT dwukierunkowe IEEE 1284 FireWire IEEE 1394 wireless bezprzewodowa karta LAN (IEEE 802.11b) bluetooth USB

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 49.5 kg
szerokość produktu	550 mm
głębokość produktu	728 mm
wysokość produktu	485 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 250 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
---------	---

Mac OS	Macintosh 8.6 lub późniejszy (OS X Classic), Macintosh X v10.1 lub późniejszy (native mode)
UNIX	UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
inne	Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11,, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7, IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3

Inne

licencja użytkowania	nie
zapisywanie prac na HDD	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------