



Lexmark - B2546dw (36SC372)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 56F0Z00 (black) zwrotny	bębny	252.15 zł
Lexmark - bęben 56F0ZA0 (black)	bębny	420.27 zł
Lexmark - toner B232000 (black) zwrotny	tonery	491.72 zł
Lexmark - toner B242H00 (black) zwrotny	tonery	781.48 zł
Lexmark - toner B252X00 (black) zwrotny	tonery	1 094.85 zł
Lexmark - toner B250XA0 (black)	tonery	1 257.93 zł

AKCESORIA

Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (36S2910)	akcesoria	767.21 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3110)	akcesoria	800.00 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (36S3120)	akcesoria	1 450.00 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1000 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 44 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4 mm Dolny: 4 mm Lewy: 4 mm Prawy: 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak

opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2000 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karty folie koperty
obsługiwane formaty nośników	A6 Oficio B5 (JIS) A4 Legal A5 Letter Statement Executive Universal Folio koperty (7 3/4, nr 9, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	XPS (Specyfikacja papieru XML) PPDS (Personal Printer Data Stream) Direct Image
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: B) Ethernet (10/100/1000) Wireless (802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Assistant)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	430 mm
głębokość opakowania	470 mm
wysokość opakowania	376 mm
waga produktu (netto)	ok. 14.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.99 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	374 mm
wysokość produktu	260 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 620 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
Mac OS	OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
UNIX	Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 Citrix: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Inne	Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Lexmark B2546dw, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o maks. wydajności do 3000 stron, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Zwrotny zestaw obrazujący, Zasady ograniczonej gwarancji, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją
----------	--

Inne

panel sterowania	6-centymetrowy, kolorowy wyświetlacz LCD
------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - w serwisie
-------------------------------	--