



Oki - B4350

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 1101202 (black) LAM	tonery	23.37 zł
Lambda - toner zamiennik 1103402 (black) LAM	tonery	27.85 zł
Printé - toner zamiennik 01101202 (black) PRI	tonery	61.35 zł
Lambda - bęben zamiennik 42102802 (black) LAM	bębny	163.10 zł

AKCESORIA

Oki - złącze RS-232 (01117701)	akcesoria	374.90 zł
--------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	272 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.2 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak opcjonalny podajnik na 500 arkuszy
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 750 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A4

A5
B5(JIS)
A6
Letter
Legal 13
Legal 14
Executive

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	86 skalowalnych czcionek PCL, 4 czcionki bitmapowe, czcionki drukarek igłowych i kody kreskowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	COM Ethernet 10/100 Base-TX
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP Netware QServer EtherTalk NetBEUI

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	355 mm
głębokość produktu	395 mm
wysokość produktu	200 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 V +/- 10% 50 lub 60Hz +/- 2%
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT4 Workstation, Windows NT4 Server, Windows 2000 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows NT Terminal Server Edition i Windows 2000 Terminal Server z Citrix Metaframe 1.8 lub Citrix Metaframe XP 1.0.
Mac OS	Mac OS 8.6 Mac OS X (10.1 lub nowsza wersja)
Inne	Linux poprzez PPDs

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka OKI B4350 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji)
---------------------------	--

na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie