



Oki - B6250dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

AKCESORIA

Oki - dysk twardy 120 GB (09004631)

akcesoria

1 451.72 zł

Oki - dysk twardy 60 GB (09004630)

akcesoria

1 414.01 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 53.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.9 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1500 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 570 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6,

B5,
Letter,
Legal 13 & 14,
Executive,
Statement,
kopert:
Com-10,
DL,
C5,
Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 SIDM (Epson FX) PDF 1.3
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	czcionki PCL: 99 skalowanych czcionek, 1 czcionka bitmapowa czcionki PostScript: 136 czcionek kody kreskowe: 11 typów jednowymiarowych w 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT IEEE1284 Bi-directional parallel USB 2.0 COM 25-pin RS232C serial Ethernet 10/100BaseTX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34 kg
szerokość produktu	369 mm
głębokość produktu	422 mm
wysokość produktu	584 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230 V AC +/- 10% 50-60Hz +/- 2%
zużycie energii	średnio 1080 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 dla x64
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy, OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--