

Oki - B6250n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

AKCESORIA

Oki - dysk twardy 120 GB (09004631)	akcesoria	1 451.72 zł
Oki - dysk twardy 60 GB (09004630)	akcesoria	1 414.01 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**9.74** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**2.94** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**533** MHz
miesięczne obciążenie	do **150000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **11000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**640** MB
poziom hałasu	max **53.6** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **30** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **8.9** sekund
czas nagrzewania	do **17** sekund
automatyczny druk dwustronny	**opcja**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **216** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**4**
standardowa pojemność podajników	do **400** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **1500** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**2**
pojemność odbiornika papieru	do **570** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **215** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **355** mm
obsługiwane formaty nośników	**A4,** **A5,** **A6,**

	B5, **Letter,** **Legal 13 & 14,** **Executive,** **Statement,** **kopert:** **Com-10,** **DL,** **C5,** **Monarch**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5e** **PCL 6** **SIDM (Epson FX)** **PDF 1.3**
emulacja	**PostScript 3**
czcionki i znaki	czcionki PCL: **99 skalowanych czcionek, 1 czcionka bitmapowa** czcionki PostScript: **136 czcionek** kody kreskowe: **11 typów jednowymiarowych w 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**LPT** IEEE1284 Bi-directional parallel **USB** 2.0 **COM** 25-pin RS232C serial **Ethernet** 10/100BaseTX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **21** kg
szerokość produktu	**369** mm
głębokość produktu	**422** mm
wysokość produktu	**465** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **5** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 230 V AC +/- 10% 50-60Hz +/- 2%
zużycie energii	średnio **1080** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 98,** **Windows ME,** **Windows NT4.0,** **Windows 2000,** **Windows XP Home,** **Windows XP Professional,** **Windows XP Professional x64,** **Windows Server 2003,** **Windows Server 2003 dla x64**
Mac OS	**Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy,** **OS X Intel 10.4.4 lub nowszy**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	**24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year)** - w serwisie