

Oki - B720N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**9.27** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**9.27** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**LED**
format	**A4**
szybkość procesora	**600** MHz
miesięczne obciążenie	do **200000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **10000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **20000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**640** MB
poziom hałasu	max **64** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **45** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **8** sekund
czas nagrzewania	do **38** sekund od włączenia zasilania i do 25 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
automatyczny druk dwustronny	**opcja**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **216** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**4**
standardowa pojemność podajników	do **700** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **1800** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **500** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **215** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **1219** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły**
obsługiwane formaty nośników	**A4**

	A5 **A6** **B5** **Letter** **Legal** Legal 13 & 14 **Executive** **Statement** **baner** **koperty**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 6** **PCL 5e** **PostScript 3** **SIDM** (Epson FX) **PDF**
czcionki i znaki	PCL: **99 skalowanych PCL, 1 czcionka bitmapowa;** PostScript 3: **Adobe Standard 136**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **LPT** IEEE1284 dwukierunkowe równoległe, **COM** szeregowe RS-232C **Ethernet** BaseTXEthernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **21.1** kg
szerokość produktu	**422** mm
głębokość produktu	**465** mm
wysokość produktu	**404** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
zużycie energii	średnio **1200** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP Home,** **Windows XP Professional (32-bit i 64-bit),** **Windows Vista (32-bit i 64-bit),** **Windows 7 (32-bit i 64-bit),** **Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit)** **Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit);**
Mac OS	**Mac OS X 10.2 - 10.6**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	**24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year)** - w serwisie