



Oki - B840DTN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44661802 (black)	tonery	1 675.97 zł
------------------------------	--------	-------------

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy A4 (44676103)	akcesoria	1 237.26 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
typ procesora	PowerPC 464FP
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4

standardowa pojemność podajników	do 1190 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1690 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 B5 A3 (Podajniki 2/3) A4 A5 B4 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WIFI	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100-TX Ethernet LPT IEEE 1284 Bi-directional Parallel

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 35 kg
szerokość produktu	485 mm
głębokość produktu	575 mm
wysokość produktu	520 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220 do 240 VAC +/- 10%, częstotliwość 50/60Hz + / - 2%
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa), Windows Vista (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa), Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa), Windows Ser
Mac OS	Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4
UNIX	Unix/Linux używające PPD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiarranty.com/3year) - w serwisie
----------------------------------	--