



Oki - B930dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 33000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 33000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 3 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 215 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 140 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 182 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

A6
B5
Letter
Legal Legal 13 & 14
Executive
Statement
koperty
Commercial 9
DL
C5
Monarch

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 SIDM (Epson FX)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	99 skalowanych czcionek, 47 czcionek bitmapowych, 136 czcionek PostScript, kody kreskowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE1284 (ECP) parallel COM RS-232C serial Ethernet 10/100BaseTX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, Netware 5.x, 6.x, EtherTalk TCP/IP: ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 48.4 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	525 mm
wysokość produktu	577 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit), Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64
Mac OS	Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy
Inne	OS X Intel 10.4.4 lub nowszy

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie