

Oki - B930dtn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**korporacja**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**2.76** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**2.76** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**LED**
format	**A3**
szybkość procesora	**600** MHz
miesięczne obciążenie	do **300000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **33000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **33000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**256** MB
maksymalna pamięć	**768** MB
poziom hałasu	max **54** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **50** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **3** sekund
czas nagrzewania	do **45** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **215** g/m²
ilość podajników w standardzie	**4**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**5**
standardowa pojemność podajników	do **3100** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **5100** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **500** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **140** mm max **297** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **182** mm max **432** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły**
obsługiwane formaty nośników	**A3** **A4**

	A5 **A6** **B5** **Letter** **Legal** Legal 13 & 14 **Executive** **Statement** **koperty** **Commercial 9** **DL** **C5** **Monarch**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5e** **PCL 6** **SIDM** (Epson FX)
emulacja	**PostScript 3**
czcionki i znaki	**99 skalowanych czcionek,** **47 czcionek bitmapowych,** **136 czcionek PostScript,** **kody kreskowe**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **LPT** IEEE1284 (ECP) parallel **COM** RS-232C serial **Ethernet** 10/100BaseTX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	**TCP/IP,** **Netware 5.x, 6.x,** **EtherTalk** **TCP/IP:** **ARP,** **IPv4,** **ICMP,** **UDP,** **TCP,** **LPR,** **HTTP,** **SMTP,** **BOOTP,** **DHCP,** **SNMPv1,** **SNMPv2,** **DNS,** **WINS,** **IPX/SPX**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **78.4** kg
szerokość produktu	**640** mm
głębokość produktu	**525** mm
wysokość produktu	**851** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **15** % max **85** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **5** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
zużycie energii	średnio **1300** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP Home,** **Windows XP Professional,** **Windows XP Professional x64,** **Windows Vista (32-bit),** **Windows Vista (64-bit),** **Windows Server 2003,** **Windows Server 2003 x64**
Mac OS	**Mac OS X PowerPC 10.2 lub nowszy**
Inne	**OS X Intel 10.4.4 lub nowszy**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	**24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year)** - w serwisie