

Konica-Minolta - bizhub 40P

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**4.64** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**4.64** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**500** MHz
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **19000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**384** MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **43** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **9.5** sekund
czas nagrzewania	do **20** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **105** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **216** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**4**
standardowa pojemność podajników	do **700** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **1800** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **500** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76.2** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **folie**
obsługiwane formaty nośników	**A5** **A6** **B5** **B6**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PostScript 3** **PCL 5e/c** **PCL 6** (XL3.0)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **Ethernet** Karta sieciowa Ethernet 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T Bidirectional **LPT** port równoległy IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **25** kg
szerokość produktu	**422** mm
głębokość produktu	**465** mm
wysokość produktu	**404** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)** 220/240 V , 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **1300** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows XP 64,** **Windows VISTA 32/64,** **Windows Server 2003/2003 x64**
Mac OS	**Macintosh OSX 10.2, 3, 4**
UNIX	**Redhat v9.0,** **SUSE v8.2**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie