



Konica-Minolta - bizhub 40P

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 19000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A5 A6 B5 B6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5e/c PCL 6 (XL3.0)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Karta sieciowa Ethernet 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T Bidirectional LPT port równoległy IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	404 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220/240 V , 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1300 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64, Windows VISTA 32/64, Windows Server 2003/2003 x64
Mac OS	Macintosh OSX 10.2, 3, 4
UNIX	Redhat v9.0, SUSE v8.2

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------