



HP - Business Inkjet 2800 (C8174A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	47.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	352 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
typ procesora	32-bitowy procesor Motorola ColdFire 4e RISC
szybkość procesora	256 MHz
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 286 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 22 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 330 mm min 90 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 146 mm max 482 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny (z wtórnego przerobu) papier zwykły karty folie papier do druku broszur papier do druku transparentów papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A3

A3+
A4
A5
A6
B4
B5
B6
C4
C5
C6
DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6
emulacja PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB
LPT IEEE 1284
HP EIO 1 gniazdo
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku
HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO
HP Jetdirect wewnętrzny serwer druku

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 13.5 kg
waga w opakowaniu ok. 17 kg
szerokość produktu 676 mm
głębokość produktu 199 mm
wysokość produktu 498 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 90 %
min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C
min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) 100 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 A
typ zasilacza wewnętrzny
zużycie energii max 67 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000: Pentium 300, 64 MB RAM, 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows XP 32: Pentium 233, 64 MB RAM, 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows XP 64: Pentium 233, 128 MB RAM, 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku

Zawartość Opakowania

hardware drukarka HP business inkjet 2800, instrukcja instalacyjna, 4 wkłady atramentowe: czarny (26 ml) i kolorowe (28 ml), 4 głowice drukujące, podręczny przewodnik, przewód zasilający, płyta CD ze sterownikami

Inne

certyfikaty certyfikaty bezpieczeBstwa: zgodność z EN 60950/IEC 950
(cert. międzynarodowy), lista UL (USA), CSA (Kanada),
certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK
(Korea), znak S (Argentyna), NOM-NYCE (Meksyk), CCC
S&E (Chiny), PSB (Singapur).
Certyfikaty EMC: FCC tytuł 47 CFR rozdział 15 klasa B
(USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia),
CE (UE), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada); CCC S&E
(Chiny), MIC (Korea)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie