

# HP - Business Inkjet 2800 (C8174A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **miejsce użytkowania** | **dom/małe biuro** |
| **przeznaczenie do druku** | **mono/kolor - tekst i grafika** |
| **rodzaj urządzenia** | **jednofunkcyjne - tylko funkcja druku** |
| **technologia druku** | **atramentowa** |
| **format** | **A3+** |
| **koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)** | **12.01** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)** | **0.91** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)** | **47.5** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)** | **3.29** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **wydajność tuszu czarnego** | do **800** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **wydajność tuszu kolorowego** | do **1750** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **ilość wkładów z atramentem** | **4** |
| **bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer** | **nie** |
| **bezpośrednie wydruki z kart pamięci** | **nie** |
| **automatyczny druk dwustronny** | **nie** |
| **standardowa pamięć** | **96** MB |
| **maksymalna pamięć** | **352** MB |
| **miesięczne obciążenie** | do **12000** stron |
| **typ procesora** | 32-bitowy procesor Motorola **ColdFire 4e RISC** |
| **szybkość procesora** | **256** MHz |
| **poziom hałasu** | max **64** dB |

## Parametry Druku

| | |
|---|---|
| **rozdzielczość druku mono** | **1200x600** dpi |
| **rozdzielczość druku w kolorze** | **4800x1200** dpi |
| **szybkość drukowania mono** | do **24** stron A4/min |
| **szybkość drukowania w kolorze** | do **21** stron A4/min |
| **wydruk bez marginesów** | **nie** |
| **nadruk na płytach CD/DVD** | **nie** |

## Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| **gramatura papieru standardowego** | do **90** g/m² |
| **gramatura papieru fotograficznego** | do **286** g/m² |
| **pojemność podajnika głównego** | do **400** arkuszy |
| **możliwość drukowania kopert** | **tak** |
| **pojemność podajnika (koperty)** | do **22** sztuk |
| **podajnik CD/DVD** | **nie** |
| **niestandardowe wymiary nośników (szerokość)** | min **90** mm<br>max **330** mm<br>min **90** mm<br>max **330** mm |
| **niestandardowe wymiary nośników (długość)** | min **146** mm<br>max **482** mm |
| **obsługiwane rodzaje nośników** | **papier zwykły**<br>**papier o wysokiej gramaturze**<br>**papier ekologiczny** (z wtórnego przerobu)<br>**papier zwykły**<br>**karty**<br>**folie**<br>**papier do druku broszur**<br>**papier do druku transparentów**<br>**papier fotograficzny** |
| **obsługiwane formaty nośników** | **A3** |

| | |
|---|---|
| | **A3+**<br>**A4**<br>**A5**<br>**A6**<br>**B4**<br>**B5**<br>**B6**<br>**C4**<br>**C5**<br>**C6**<br>**DL** |

## Języki i Emulacje

| | |
|---|---|
| **standardowe języki drukarki** | **PCL 6**<br>emulacja **PostScript 3** |

## Komunikacja

| | |
|---|---|
| **ethernet - druk w sieci LAN** | **opcja** |
| **wireless - druk przez WiFi** | **nie** |
| **standardowe rozwiązania komunikacyjne** | **USB**<br>**LPT** IEEE 1284<br>HP **EIO** 1 gniazdo |
| **opcjonalne rozwiązania komunikacyjne** | HP **Jetdirect** zewnętrzny serwer druku<br>HP **Jetdirect** bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO<br>HP **Jetdirect** wewnętrzny serwer druku |

## Wymiary i Waga

| | |
|---|---|
| **waga produktu (netto)** | ok. **13.5** kg |
| **waga w opakowaniu** | ok. **17** kg |
| **szerokość produktu** | **676** mm |
| **głębokość produktu** | **199** mm |
| **wysokość produktu** | **498** mm |

## Warunki Środowiskowe

| | |
|---|---|
| **dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** | min **15** %<br>max **90** %<br>min **15** %<br>max **80** % |
| **zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** | min **15** °C<br>max **35** °C<br>min **15** °C<br>max **35** °C |

## Zasilanie

| | |
|---|---|
| **rodzaj zasilania** | **sieciowe AC (100-240V)** 100 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 A |
| **typ zasilacza** | **wewnętrzny** |
| **zużycie energii** | max **67** W |
| **Energy Star** | **tak** |

## Wymagania Systemowe

| | |
|---|---|
| **Windows** | **Windows 2000: Pentium 300, 64 MB RAM, 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows XP 32: Pentium 233, 64 MB RAM, 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Windows XP 64: Pentium 233, 128 MB RAM, 160 MB wolnego miejsca na twardym dysku** |

## Zawartość Opakowania

| | |
|---|---|
| **hardware** | **drukarka HP business inkjet 2800, instrukcja instalacyjna, 4 wkłady atramentowe: czarny (26 ml) i kolorowe (28 ml), 4 głowice drukujące, podręczny przewodnik, przewód zasilający, płyta CD ze sterownikami** |

## Inne

| | |
|---|---|
| **certyfikaty** | **certyfikaty bezpieczeBstwa: zgodność z EN 60950/IEC 950 (cert. międzynarodowy), lista UL (USA), CSA (Kanada), certyfikat GS (Niemcy), znak CE (Europa), B (Polska), eK (Korea), znak S (Argentyna), NOM-NYCE (Meksyk), CCC S&E (Chiny), PSB (Singapur).<br>Certyfikaty EMC: FCC tytuł 47 CFR rozdział 15 klasa B (USA), CTICK (Australia i Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), CE (UE), BSMI (Tajwan), ICES (Kanada); CCC S&E (Chiny), MIC (Korea)** |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| **service** | **12 miesięcy** - w serwisie |