



Epson - AcuLaser C1600

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050558 (yellow)	tonery	512.09 zł
Epson - toner C13S050557 (black)	tonery	537.05 zł
Epson - toner C13S050559 (magenta)	tonery	538.03 zł
Epson - toner C13S050560 (cyan)	tonery	538.03 zł
Epson - bęben C13S051198 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	675.91 zł
Epson - toner C13S050555 (magenta)	tonery	685.92 zł
Epson - toner C13S050556 (cyan)	tonery	685.92 zł
Epson - toner C13S050554 (yellow)	tonery	706.03 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	19.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	96.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	80 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
poziom hałasu	max 65.9 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 22 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 209 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1

podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 200 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 92 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 195 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (ISO, JIS) Legal Letter GLT GLG HLT F4 koperty (C6, DL) pocztówki Executive Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	w oparciu o hosta
-----------------------------	-------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.3 kg
szerokość produktu	404 mm
głębokość produktu	380 mm
wysokość produktu	275 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 35 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 85 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V ±10% / 50–60 Hz ±3Hz / 4,4 A
zużycie energii	średnio 1020 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP (32-bitowy/64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy/64-bitowy), Windows 7, Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008
---------	---

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta