Lexmark - C532dn (0034B0161)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (00C52025X) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	44.78 zł
Lexmark - bęben 00C53034X (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	671.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**15.2** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**4.72** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**68.21** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**25.15** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	**A4**
szybkość procesora	**375** MHz
miesięczne obciążenie	do **75000** stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do **4000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **3000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**640** MB
poziom hałasu	max **53** dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**4800** dpi CQ (2400x600 dpi)
rozdzielczość druku w kolorze	**4800** dpi CQ (2400x600 dpi)
szybkość drukowania mono	do **22** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **21** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **10.5** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **11** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **4.2** mm dolny **4.2** mm lewy **4.2** mm prawy **4.2** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **75** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **251** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **801** arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do **1** sztuk
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**

obsługiwane rodzaje nośników	**karty** **koperty** **papier błyszczący** **etykiety** **papier zwykły** **folie**
obsługiwane formaty nośników	**koperta 10** **A4** **A5** **koperta B5** **koperta DL** **Executive** **Folio** **JIS-B5** **Letter** **Universal**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PPDS** Personal Printer Data Stream **PDF 1.5** **xHTML**
emulacja	**PCL 5c** **PCL 6** **PostScript 3**
czcionki i znaki	**Kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej** **2 czcionki rastrowe PCL** **39 skalowalnych czcionek PPDS** **5 czcionek rastrowych PPDS** **84 skalowalne czcionki PCL** **OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e** **91 skalowalnych czcionek PostScript**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed **Ethernet** 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e **wireless** 802.11g (tylko drukowanie) zewnętrznyMarkNet N7020e Gigabit **Ethernet** zewnętrzny MarkNet N7000e **Ethernet** (USB)
wspierane protokoły sieciowe	**TCP/IP** IPv4 **AppleTalk** **TCP/IP** IPv6

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość **570** mm głębokość **633** mm wysokość **553** mm
waga produktu (netto)	ok. **25.9** kg
szerokość produktu	**484** mm
głębokość produktu	**440** mm
wysokość produktu	**512** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **8** % max **90** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **16** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220-240V
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Microsoft Windows 2000** **Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)** **Microsoft Windows Me** **Microsoft Windows XP** **Microsoft Windows Server 2003** **Microsoft Windows 98 2nd Edition** **Microsoft Windows XP x64** **Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali** **Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali** **Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition** **Microsoft Windows Vista**
Mac OS	**Apple Mac OS X** **Apple Mac OS 9.x**
UNIX	**Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0** **Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3** **Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0** **SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0** **SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3** **Debian GNU/Linux 3.0, 3.1** **Linspire Linux 4.5, 5.0** **SUSE Linux 10.0, 10.1**
inne	**Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)** **Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)** **systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400® V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400 Host Print Transform** **każda platforma obsługująca TCP/IP**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Lexmark LaserColor C532DN** **kabel zasilający** **toner startowy**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie