



Lexmark - C544N

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 0C540A1CG (cyan) zwrotny	tonery	306.66 zł
Lexmark - toner 0C540A1YG (yellow) zwrotny	tonery	326.57 zł
Lexmark - toner 0C540A1KG (black) zwrotny	tonery	332.96 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X31G (black)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X33G (magenta)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X34G (yellow)	bębny	344.31 zł
Lexmark - zespół wywoływacza C540X32G (cyan)	bębny	380.16 zł
Lexmark - toner 0C540H1KG (black) zwrotny	tonery	426.70 zł
Lexmark - toner 0C540A1MG (magenta) zwrotny	tonery	439.10 zł
Lexmark - toner 0C540H1CG (cyan) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1YG (yellow) zwrotny	tonery	510.09 zł
Lexmark - toner 0C540H1MG (magenta) zwrotny	tonery	511.48 zł
Lexmark - toner 0C544X1CG (cyan) zwrotny	tonery	740.82 zł
Lexmark - toner 0C544X1MG (magenta) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1YG (yellow) zwrotny	tonery	741.10 zł
Lexmark - toner 0C544X1KG (black) zwrotny	tonery	1 120.23 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik C540H2KG (black) LAM	tonery	167.26 zł
Lambda - toner zamiennik C540H2CG (cyan) LAM	tonery	167.38 zł
Lambda - toner zamiennik C540H2YG (yellow) LAM	tonery	167.38 zł
Lambda - toner zamiennik C540H2MG (magenta) LAM	tonery	177.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	72.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	29.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 55000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 23 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 23 stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 901 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty etykiety (papierowe) papier zwykły folie karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Personal Printer Data Stream (PPDS) PDF 1.6 Direct Image
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	2x USB 2.0 (tylni i przedni) PictBridge Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Serwer wydruku Lexmark N4050e wireless 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 595 mm głębokość 495 mm wysokość 402 mm
waga produktu (netto)	ok. 21 kg
szerokość produktu	424 mm
głębokość produktu	400 mm
wysokość produktu	292 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 340 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.
inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS),

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------