



Oki - C712DN (46551102)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 46507616 (black)	tonery	294.72 zł
Oki - bęben 46507416 (black)	bębny	339.39 zł
Oki - bęben 46507413 (yellow)	bębny	448.72 zł
Oki - bęben 46507414 (magenta)	bębny	448.72 zł
Oki - bęben 46507415 (cyan)	bębny	448.72 zł
Oki - zespół przenoszący (45381102)	jednostki transferu	551.66 zł
Oki - fuser (44289103)	fusery	789.59 zł
Oki - toner 46507613 (yellow)	tonery	1 042.89 zł
Oki - toner 46507614 (magenta)	tonery	1 042.89 zł
Oki - toner 46507615 (cyan)	tonery	1 042.89 zł

AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44274502)	akcesoria	1 123.24 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219302)	akcesoria	841.32 zł
Oki - zabezpieczenie czytnika kart zbliżeniowych (46566001)	akcesoria	45.89 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	28.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	28.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	532 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (35s. od wyjścia z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1690 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), B6 B6 (half) Letter Legal (13, 13.5, 14) Executive Statement Folio fiszki 16K pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5C PCL 6 (XL 3.0) XPS SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) PDF (1.7)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL 80 czcionek PostScript Czcionki PCL Bitmap: LinePrinter OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0)

	Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 32 kg
waga w opakowaniu	ok. 34.5 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	604 mm
wysokość produktu	389 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa C712N, Podręczniki, startowy pojemnik na toner x 4 do 2000 stron, bęben światłoczuły x 4, przewód zasilania, DVD-ROM, inne
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
-------------------------	------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
----------------------------------	---