



Lexmark - C734n

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben C734X20G (black)	bębny	230.05 zł
Lexmark - bęben C734X24G (cyan, magenta, yellow, black) zwrotny	bębny	918.74 zł
Lexmark - toner C734A1KG (black) zwrotny	tonery	994.92 zł
Lexmark - toner C734A1CG (cyan) zwrotny	tonery	1 589.73 zł
Lexmark - toner C734A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 589.73 zł
Lexmark - toner C734A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 589.73 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	91.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	91.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1280 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5

standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3750 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty papier błyszczący etykiety (papierowe) papier zwykły folie etykiety (winyłowe)
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10 Koperta 7 3/4 Koperta 9 A4 A5 Koperta B5 Koperta C5 Koperta DL B5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Microsoft XPS (XML Paper Specification) Direct Image PDF 1.6 xHTML Personal Printer Data Stream (PPDS)
emulacja	Postscript 3 PCL 6 PCL 5c
czcionki i znaki	OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e 84 skalowalne czcionki PCL 5 czcionek rastrowych PPDS 39 skalowalnych czcionek PPDS 2 czcionki rastrowe PCL 158 skalowalnych czcionek PostScript kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Port Hi-Speed USB z przodu, certyfikowany ze specyfikacją USB 2.0 (Type A) Ethernet USB 2.0 Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet N8130 Fiber Fast Ethernet Ethernet wewnętrzna karta sieciowa MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Ethernet zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet wireless serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) LPT wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B wireless wewnętrzna karta bezprzewodowa MarkNet™ N8150 802.11g
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP,

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 545 mm głębokość 553 mm szerokość 588 mm
waga produktu (netto)	ok. 25.7 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	470 mm
wysokość produktu	450 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	seiciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z serwerem terminali, Windows 2000 Server z serwerem terminali, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,
Mac OS	Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
UNIX	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, Linspire Linux 6.0, Debian GNU/Linux 4.0, Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0, Ubuntu 7.10, Ubuntu 8.04 LTS Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
inne	Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)

Zawartość Opakowania

hardware	kabel zasilający,, instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), warunki ograniczonej gwarancji / Gwarancja, nakładki na panel sterowania w różnych językach kolorowa drukarka laserowa Lexmark C734n, startowe kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do 4000 stron, startowa kaseeta z tonerem czarnym o wydajności do 4000* stron, moduł bębna światłoczułego,
-----------------	--

software dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie