Lexmark - C792DHE

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (C792X77G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	91.61 zł
Lexmark - toner C792A1KG (black) zwrotny	tonery	1 102.90 zł
Lexmark - toner C792A1MG (magenta) zwrotny	tonery	1 673.33 zł
Lexmark - toner C792A1YG (yellow) zwrotny	tonery	1 673.33 zł
Lexmark - toner C792X1KG (black) zwrotny	tonery	1 914.03 zł
Lexmark - toner C792X1CG (cyan) zwrotny	tonery	3 327.83 zł
Lexmark - toner C792X1MG (magenta) zwrotny	tonery	3 327.83 zł
Lexmark - toner C792X1YG (yellow) zwrotny	tonery	3 327.83 zł

AKCESORIA

Lexmark - odbiornik 5-półkowy, Mailbox (47B1101)	akcesoria	3 276.40 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**korporacja**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**9.57** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**9.57** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**59.49** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**59.49** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolorowa**
format	**A4**
szybkość procesora	**1200** MHz
miesięczne obciążenie	do **150000** stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do **8500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **11000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **20000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **20000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**1024** MB
maksymalna pamięć	**1536** MB
poziom hałasu	max **53** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **47** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **47** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **8** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **8.5** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **4.2** mm dolny **4.2** mm lewy **4.2** mm prawy **4.2** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **176** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **176** g/m²
ilość podajników w standardzie	**5**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**5**
standardowa pojemność podajników	do **2300** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **2300** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **500** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
obsługiwane rodzaje nośników	**karton** **naklejki** (Dual Web) **koperty** **papier błyszczący** **etykiety** (zintegrowane, papierowe, poliestrowe, winylowe) **papier zwykły** **folie przezroczyste** **media do zastosowań zewnętrznych** **banery**
obsługiwane formaty nośników	**koperty** (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) **A4** **A5** **Executive** **Folio** **B5** (JIS) **Legal** **Letter** **Statement** **Universal**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PPDS** **xHTML** **Direct Image** **XPS** (specyfikacja papieru XML) **AirPrint**
emulacja	**PCL 5c** **PCL 6** **Postscript 3** **PDF** (1.6)
czcionki i znaki	**3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim** **158 skalowalnych czcionek PostScript** **Czcionki bitmapowe 2 PCL** **39 skalowalnych czcionek PPDS** **Czcionki bitmapowe 5 PPDS** **84 skalowalne czcionki PCL** **Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
NFC	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (2.0 Hi-Speed, typ A, B) **Ethernet** (10/100/1000 Base-TX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**RS-232C** **LPT** (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	**nie**
drukowanie z urządzeń mobilnych	**tak** (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Wysokość: **1092** mm Szerokość: **760** mm

	Głębokość: **700** mm
waga produktu (netto)	ok. **105** kg
waga w opakowaniu	ok. **129.1** kg
szerokość produktu	**663** mm
głębokość produktu	**657** mm
wysokość produktu	**1028** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **8** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **16** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
zużycie energii	średnio **850** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64,** **Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1**
Mac OS	**Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)**
UNIX	Citrix: **Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0** Linux: **SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10,** **Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Fedora 14, 15, 16, 17, Mint 10, 11, 12, 13** Unix: **Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun openSolaris SPARC 2010.02, Sun openSolaris X86 2010.02, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1**
inne	**Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server,**

Zawartość Opakowania

hardware	**Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C792de. Startowe kasety z tonerem cyan, magenta, żółtym i czarnym o wydajności do 11 000 stron,** **Startowa kaseta z tonerem czarnym o wydajności do 8500 stron, Dysk twardy, 3 podajniki na 550 arkuszy, Podstawa na kółkach, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją,** **Kable zasilające, Instrukcje konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki ograniczonej gwarancji / gwarancja, Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark**

Inne

panel sterowania	**Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym**

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta