



Lexmark - C935hdn (0021Z0188)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 0C930H2CG (cyan) zwrotny	tonery	1 433.20 zł
Lexmark - toner 0C930H2MG (magenta) zwrotny	tonery	1 435.85 zł
Lexmark - toner 0C930H2YG (yellow) zwrotny	tonery	1 617.84 zł
Lexmark - toner 0C930H2KG (black)	tonery	2 066.78 zł
Lexmark - bęben 0C930X73G (cyan, magenta, yellow) zwrotny	bębny	4 856.31 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	24.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	24.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 38000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x2400 dpi IQ
rozdzielczość druku w kolorze	2400x2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 2180 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 2180 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 400 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty papier błyszczący etykiety papier zwykły folie karton
obsługiwane formaty nośników	koperty koperta 10 A3 A4 A5 koperty C5 koperty DL Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement universal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	PCL 5c PCL 6 PPDS Personal Printer Data Stream (PPDS) Postscript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 158 skalowalnych czcionek PostScript 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	EIO USB 2.0 Hi-Speed Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless N4050e 802.11g (tylko drukowanie) wireless MarkNet N8050 bezprzewodowy 802.11g wireless MarkNet N8030 Fiber Fast Ethernet LPT
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink TCP/IP IPv6

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 900 mm głębokość 760 mm wysokość 1050 mm
waga produktu (netto)	ok. 121.1 kg
szerokość produktu	975 mm
głębokość produktu	710 mm

wysokość produktu 853 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP 32 i 64 bit Windows 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2003 z serwerem terminali Windows 2000 Server z serwerem terminali Windows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2003 x64 Edition z serwerem terminali Windows Vista Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x Apple Mac OS X (10.4 Intel) Apple Mac OS X (10.4 Power PC)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Lexmark C935hdn kabel zasilający tonery startowe instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------