



Oki - C9600hdn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| Oki - bęben 42918105 (yellow) | bębny | 783.24 zł |
| Oki - bęben 42918106 (magenta) | bębny | 783.24 zł |
| Oki - bęben 42918107 (cyan) | bębny | 783.24 zł |
| Oki - bęben 42918108 (black) | bębny | 783.24 zł |
| Oki - fuser (42931703) | fusery | 776.72 zł |
| Oki - zespół przenoszący (42931603) | jednostki transferu | 846.68 zł |
| Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 57.51 zł |
| Oki - toner 42918913 (yellow) | tonery | 1 528.89 zł |
| Oki - toner 42918914 (magenta) | tonery | 1 528.89 zł |
| Oki - toner 42918915 (cyan) | tonery | 1 598.39 zł |
| Oki - toner 42918916 (black) | tonery | 741.46 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Expression - Premium toner zamiennik 42918913 (yellow) EXP | tonery | 357.03 zł |
| Expression - Premium toner zamiennik 42918914 (magenta) EXP | tonery | 360.33 zł |
| Expression - Premium toner zamiennik 42918915 (cyan) EXP | tonery | 357.03 zł |
| Expression - Premium toner zamiennik 42918916 (black) EXP | tonery | 357.03 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Oki - dupleks (42797203) | akcesoria | 2 196.29 zł |
| Oki - dysk twardy 40 GB (01163601) | akcesoria | 1 881.90 zł |
| Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 4 podajników (01166701) | akcesoria | 11 210.22 zł |
| Oki - finiszier zszywająco-dziurkujący do 5 podajników (01166801) | akcesoria | 11 210.22 zł |
| Oki - karta sieciowa bezprzewodowa (01163201) | akcesoria | 2 346.84 zł |
| Oki - podajnik dodatkowy na 530 arkuszy A3 (42831303) | akcesoria | 2 359.00 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 4.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 35.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 9.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| format | A3+ |
| szybkość procesora | 720 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 150000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| poziom hałasu | max 53 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---------------------------|
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 40 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 36 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 9 sekund |

| | |
|--|---|
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 268 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 268 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 4 |
| standardowa pojemność podajników | do 1290 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 2880 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 127 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 328 mm max 1200 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier (zwykły, błyszczący) koperty etykiety kartony |
| obsługiwane formaty nośników | A6 A5 A4 A3 A3wide banery, C5 DL C4 Com-9 Com-10 |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------|---|
| emulacja | PCL5c PCL XL kolor Epson FX IBM Proprinter |
| czcionki i znaki | 6 skalowalnych czcionek PCL, 1 czcionka bitmapowa, |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT Centronics IEEE 1284 |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | bezprowadowy LAN wireless 802.11g |
| wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP ARP, RARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, JetDirect. NDPS EtherTalk ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP NetBEUI |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 129 kg |
| szerokość produktu | 654.5 mm |
| głębokość produktu | 620 mm |
| wysokość produktu | 785.5 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 17 °C max 27 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 220–240V, 50Hz +/- 2Hz |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | DOS/Windows 98/98 SE/ME/NT4 Workstation/NT4 Server (SP6 lub nowszy SP)/2000 Workstation (SP3 lub nowszy SP)/2000 Professional (SP3 lub nowszy SP)/2000 Server (SP3 lub nowszy SP)/2000 Advanced Server (SP3 lub nowszy SP)/XP Professional/XP Home/2003 server Windows 2000 Server (ServicePack4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3, Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 3 |
| Mac OS | Mac OS 9.2, Mac OS 10.2.4 lub nowszy |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | drukarka C9600DTN , kabel zasilający, tonery startowe |
| software | sterowniki na CD |

Gwarancja

| | |
|---------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie |
|---------------------------|--|