

Oki - C9650XF Pro

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403)	pojemniki na zużyty tusz/toner	80.07 zł
Oki - bęben 42918105 (yellow)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918106 (magenta)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918107 (cyan)	bębny	1 069.30 zł
Oki - bęben 42918108 (black)	bębny	1 069.30 zł
Oki - fuser (42931703)	fusery	1 090.03 zł
Oki - zespół przenoszący (42931603)	jednostki transferu	1 090.03 zł
Oki - toner 42918913 (yellow)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918914 (magenta)	tonery	2 093.00 zł
Oki - toner 42918915 (cyan)	tonery	2 093.00 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**6.82** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**6.82** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**36.28** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**36.28** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolor**
format	**A3**
typ procesora	**PowerPC 750**
szybkość procesora	**800** MHz
miesięczne obciążenie	do **150000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **7500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **7500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**1024** MB
maksymalna pamięć	**1024** MB
pojemność dysku twardego	**40** GB
poziom hałasu	max **54** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**1200x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **40** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **36** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **9** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **10.5** sekund
automatyczny druk dwustronny	**opcja**
marginesy	góny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **300** g/m²
ilość podajników w standardzie	**5**

podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**6**
standardowa pojemność podajników	do **2350** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **2880** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**2**
pojemność odbiornika papieru	do **700** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły,** **karty,** **banery,** **papier o wysokiej gramaturze,** **etykiety na CD/DVD**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5C** **PCL XL** **PDF 1.6**
emulacja	**PostScript 3**
czcionki i znaki	**86 x PCL,** **136 x PostScript,** **10 x TrueType,** **1 x bitmapped**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed **LPT** **Ethernet** 10/100/1000 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	**TCP/IP,** **UDP/IP,** **NetBEUI/NetBIOS,** **ICMP/IP,** **LPR/LPD,** **ARP,** **SMTP,** **FTP,** **AARP,** **AEP,** **ATP,** **BOOTP,** **DDP,** **DHCP,** **DNS,** **JetDirect,** **NBP,** **PAP,** **POP3,** **RARP,** **RTMP,** **ZIP,** **Bonjour,** **SMB**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **133** kg
szerokość produktu	**873** mm
głębokość produktu	**654.5** mm
wysokość produktu	**623** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** AC 230V
zużycie energii	średnio **750** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows Server 2003.** **Windows 2000 SP3 lub nowszy,** **Windows XP Home Edition,** **Windows XP Professional,** **Windows Server 2003 x64 Edition,** **Windows Vista (64-bit versions)**
Mac OS	**Apple MacOS X 10.2.8 lub nowszy,** **Apple MacOS X on Intel 10.4.4 lub nowszy,** **Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0**
inne	**Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x,** **Novell NetWare 5.x,** **Novell NetWare 6**

Zawartość Opakowania

software	**EXPXF 3.1 PRO**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	**24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year)** - w serwisie