

# Oki - C9850hdn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|---|---|
| Oki - pojemnik na zużyty toner (42869403) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 80.07 zł |
| Oki - bęben 42918105 (yellow) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918106 (magenta) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918107 (cyan) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - bęben 42918108 (black) | bębny | 1 069.30 zł |
| Oki - fuser (42931703) | fusery | 1 090.03 zł |
| Oki - zespół przenoszący (42931603) | jednostki transferu | 1 090.03 zł |
| Oki - toner 42918913 (yellow) | tonery | 2 093.00 zł |
| Oki - toner 42918914 (magenta) | tonery | 2 093.00 zł |
| Oki - toner 42918915 (cyan) | tonery | 2 093.00 zł |

## AKCESORIA

| | | |
|---|---|---|
| Oki - dupleks (42797203) | akcesoria | 2 196.29 zł |
| Oki - dysk twardy 40 GB (01163601) | akcesoria | 1 881.90 zł |
| Oki - dysk twardy 40 GB (01163803) | akcesoria | 1 712.47 zł |

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)** | **6.82** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)** | **6.82** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)** | **47.44** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)** | **47.44** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **technologia druku** | **LED** |
| **format** | **A3+** |
| **typ procesora** | **Celeron M** |
| **szybkość procesora** | **1000** MHz |
| **miesięczne obciążenie** | do **150000** stron |
| **wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym** | do **7500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym** | do **7500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym** | do **15000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym** | do **15000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **standardowa pamięć** | **1024** MB |
| **maksymalna pamięć** | **1024** MB |
| **pojemność dysku twardego** | **40** GB |
| **poziom hałasu** | max **54** dB |

## Parametry Druku

| | |
|---|---|
| **rozdzielczość druku mono** | **1200x1200** dpi |
| **rozdzielczość druku w kolorze** | **4800** dpi |
| **szybkość drukowania mono** | do **40** stron A4/min |
| **szybkość drukowania w kolorze** | do **36** stron A4/min |
| **czas do wydruku pierwszej strony mono** | do **9** sekund |
| **czas do wydruku pierwszej strony w kolorze** | do **10.5** sekund |
| **czas nagrzewania** | do **110** sekund |
| **automatyczny druk dwustronny** | **tak** |

| | |
|---|---|
| **marginesy** | górny **5** mm<br>dolny **5** mm<br>lewy **5** mm<br>prawy **5** mm |

## Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| **gramatura dla podajnika standardowego** | do **90** g/m² |
| **maksymalna gramatura papieru** | do **300** g/m² |
| **ilość podajników w standardzie** | **2** |
| **podajnik na pojedyncze arkusze** | **nie** |
| **opcjonalny podajnik papieru** | **tak** |
| **ręczne podawanie nośników** | **tak** |
| **maksymalna liczba podajników papieru** | **5** |
| **standardowa pojemność podajników** | do **760** arkuszy |
| **maksymalna pojemność podajników** | do **2350** arkuszy |
| **ilość odbiorników papieru** | **1** |
| **pojemność odbiornika papieru** | do **500** arkuszy |
| **opcjonalny odbiornik papieru** | **tak** |
| **niestandardowe wymiary nośników (szerokość)** | min **76** mm<br>max **328** mm |
| **niestandardowe wymiary nośników (długość)** | min **127** mm<br>max **1200** mm |
| **obsługiwane formaty nośników** | **A6,**<br>**A5,**<br>**A4,**<br>**A3,**<br>**A3+** |

## Języki i Emulacje

| | |
|---|---|
| **standardowe języki drukarki** | **PCL 5c**<br>**PCL XL** (Kolor) |
| **emulacja** | **PostScript 3** |
| **czcionki i znaki** | **86 skalowanych fontów PCL,**<br>**1 bitmapowa czcionka,**<br>**10 czcionek Truetype,**<br>**136 czcionek PostScript**<br>**OCR A/B,**<br>**USPS Barcode** |

## Komunikacja

| | |
|---|---|
| **ethernet - druk w sieci LAN** | **tak** |
| **standardowe rozwiązania komunikacyjne** | **USB** 2.0 Hi-Speed<br>**LPT** IEEE 1284 Bi-directional Parallel<br>**Ethernet** 10/100/1000 Base-TX Ethernet |
| **wspierane protokoły sieciowe** | **POP3/APOP,**<br>**SMTP,**<br>**TCP/IP:**<br>**ARP,**<br>**IP,**<br>**ICMP,**<br>**TCP,**<br>**UDP,**<br>**LPR,**<br>**FTP,**<br>**HTTP(IPP),**<br>**BOOTP,**<br>**DHCP,**<br>**SNMP,**<br>**DNS,**<br>**JetDirect protocols**<br>**NDPS,**<br>**EtherTalk:**<br>**ELAP,**<br>**AARP,**<br>**DDP,**<br>**AEP,**<br>**NBP,** |

| | |
|---|---|
| | **ZIP,**<br>**RTMP,**<br>**ATP,**<br>**PAP** |

## Wymiary i Waga

| | |
|---|---|
| **waga produktu (netto)** | ok. **77.4** kg |
| **szerokość produktu** | **471** mm |
| **głębokość produktu** | **654.5** mm |
| **wysokość produktu** | **633** mm |

## Warunki Środowiskowe

| | |
|---|---|
| **dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** | min **20** %<br>max **80** % |
| **zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** | min **17** °C<br>max **27** °C |

## Zasilanie

| | |
|---|---|
| **rodzaj zasilania** | **sieciowe AC** |
| **zużycie energii** | średnio **1500** W |

## Wymagania Systemowe

| | |
|---|---|
| **Windows** | **Windows 2000 Professional (SP4 or later SP),**<br>**Windows 2000 Server (SP4 or later SP),**<br>**Windows XP Professional,**<br>**Windows XP Home,**<br>**Windows Server 2003 Standard Edition,**<br>**Windows XP Professional x64,**<br>**Windows Server 2003 x64 (SP1),**<br>**Windows Vista (3** |
| **Mac OS** | **Mac OS X PowerPC 10.3.9 - 10.5,**<br>**Mac OS X Intel 10.4.4 - 10.5** |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| **rozszerzona gwarancja OKI** | **24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year)** - w serwisie |