



Samsung - CLP-550

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLP-500D5C (cyan)	tonery	570.89 zł
Samsung - toner CLP-500D5M (magenta)	tonery	593.23 zł
Samsung - toner CLP-500D5Y (yellow)	tonery	593.23 zł

AKCESORIA

Samsung - print server (ML-00LC)	akcesoria	1 309.21 zł
----------------------------------	-----------	-------------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	46.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 24 sekund
czas nagrzewania	do 120 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak 500 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 oficio folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL6 PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript3 45 czcionek PCL5CE

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 32 kg
waga w opakowaniu	ok. 37.94 kg
szerokość produktu	510 mm
głębokość produktu	467 mm
wysokość produktu	405 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 82 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 450 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP
Mac OS	Mac OS 8.6-9.2 / 10.1-10.3

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka CLP-550N, kabel zasilający, tonery startowe
software	plyta zawierająca sterowniki

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------