



Samsung - CLP-670ND

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLT-M5082S (magenta)	tonery	376.22 zł
Samsung - toner CLT-K5082L (black)	tonery	570.86 zł
Samsung - toner CLT-C5082L (cyan)	tonery	606.61 zł
Samsung - toner CLT-M5082L (magenta)	tonery	606.61 zł
Samsung - zespół przenoszący (CLT-T508)	jednostki transferu	668.26 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CLT-M5082L (magenta) BP	tonery	335.45 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y5082L (yellow) BP	tonery	335.45 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K5082L (black) BP	tonery	353.53 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C5082L (cyan) BP	tonery	355.19 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	700 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 13 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm prawy 5 mm lewy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 200 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier gładki papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny papier kolorowy
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter Legal Folio Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27 kg
szerokość produktu	441.5 mm
głębokość produktu	431 mm
wysokość produktu	425 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows server 2008 R2, Windows Terminal Services
Mac OS	Mac OS X 10,3 ~ 10,6
UNIX	różne wersje Linux OS: Red Hat 8,0 ~ 9,0, Mandrake 9,2 ~ 10,1, SuSE 8,2 ~ 9,2,

Fedora Core 1 ~ 4
inne Citrix Presentation Server

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie