

HP - Color LaserJet 3000

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**8.73** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**2.99** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**56.31** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**17.42** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	**A4**
typ procesora	**MIPS** 20KC
szybkość procesora	**533** MHz
miesięczne obciążenie	do **60000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **6500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **3500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do **3500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do **3500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
standardowa pamięć	**64** MB
maksymalna pamięć	**512** MB
poziom hałasu	max **69** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**600x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **29** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **15** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **11** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **200** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **350** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **850** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier (zwykły, błyszczący)** **koperty** **etykiety** **kartony**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **B5 (JIS)** **executive (JIS)** **koperty (DL, C5, B5)**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP **PCL 5c** HP **PCL 6**
emulacja	**PostScript 3**
czcionki i znaki	**80 wbudowanych czcionek do PCL i emulacji Postscript, zgodne z drukarką czcionki ekranowe w formacie TrueType dostępne w oprogramowaniu**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed HP **EIO** 1 gniazdo
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP **Jetdirect** do sieci Fast Ethernet karta HP **1284B** EIO do portu równoległego bezprzewodowy adapter **Bluetooth** do drukarki

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **27.1** kg
szerokość produktu	**400** mm
głębokość produktu	**450** mm
wysokość produktu	**400** mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **17** °C max **25** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
zużycie energii	średnio **409** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000** **Windows XP** **Windows XP 64-bitowy** **Windows Server 2003**
Mac OS	**Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4**
inne	**Red Hat Linux 6.x, 7.x** **SuSE Linux 6.x; HP UX 10.20, 11.x** **Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC)**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka HP Color LaserJet 3000, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy**
software	**sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD (HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja HP Postscript)**

Inne

panel sterowania	**dwuwierszowy wyświetlacz graficzny, 4 diody sygnalizacyjne: attention (uwaga), data (dane), ready**

	(gotowo□ść), toner (toner),4 przyciski: help (pomoc), menu (menu), select (wybierz), stop (zatrzymaj), 3 przyciski strzałek (wstecz, w dół, w górę□)

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie