



## HP - Color LaserJet 3600n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q6471A (cyan) 502A	tonery	583.02 zł
-------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik Q6471A (cyan) BP	tonery	265.68 zł
Black Point - toner zamiennik Q6473A (magenta) BP	tonery	265.68 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	68.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Fujitsu FRV555 VLIW
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 69 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min z normalną jakością
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 78 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak podajnik 3: od 148 x 210 do 216 x 356 mm
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do <b>850</b> arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do <b>10</b> sztuk
ilość odbiorników papieru	<b>1</b>
pojemność odbiornika papieru	do <b>250</b> arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	<b>nie</b>
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier (zwykły, błyszczący), koperty, folia transparentna, etykiety, karton</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5)</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	język opisu strony HP <b>JetReady 4.2</b> (przetwarzanie druku w komputerze)
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> HP <b>Jetdirect</b> Jetdirect do sieci Ethernet 10/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>bezprzewodowe serwery druku HP</b> bezprzewodowy adapter <b>Bluetooth</b>
wspierane protokoły sieciowe	przez serwery druku HP Jetdirect <b>DHCP</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>Auto-IP</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>BOOTP</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>SLP</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>WINS</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>RARP</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>Telnet</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>TFTP</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>TCP/IP IPv4</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>UDP</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>LPD</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>Port9100</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>SNMP v1</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>DNS</b> przez serwery druku HP Jetdirect <b>CUPS/Linux</b> <b>zgodność z Apple Bonjour</b>

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>575</b> mm głębokość <b>570</b> mm wysokość <b>516</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>27.1</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>30.1</b> kg
szerokość produktu	<b>400</b> mm
głębokość produktu	<b>450</b> mm
wysokość produktu	<b>400</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>10</b> % max <b>70</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>17</b> °C max <b>25</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)</b> <b>sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)</b>
------------------	---

<b>typ zasilacza</b>	<b>wewnętrzny</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 337 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## **Wymagania Systemowe**

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X wersje 10.2, 10.3, 10.4</b>
<b>UNIX</b>	<b>Red Hat Linux od wersji 6.x</b>

## **Zawartość Opakowania**

---

<b>hardware</b>	<b>drukarka HP Color LaserJet 3600n, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, sterowniki na płycie CD</b>
<b>software</b>	<b>sterowniki HP JetReady 4.2</b>

## **Inne**

---

<b>panel sterowania</b>	<b>dwuwierszowy wyświetlacz graficzny, 4 diody sygnalizacyjne: Attention (Uwaga), Data (Dane), Ready (Gotowość), Toner (Toner) ; 4 przyciski: Help (Pomoc), Menu (Menu), Select (Wybierz), Stop (Zatrzymaj) ; 3 przyciski strzałek (wstecz)</b>
-------------------------	---

## **Gwarancja**

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------