



HP - Color LaserJet 4730x MFP (Q7518A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)

zszywki

204.32 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	20 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	533 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak 100 adresatów
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
kodowanie koloru	30 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF MTIFF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 1600 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy opcjonalnie: odbiornik na 500 arkuszy ze zszywaczem, zespół 3 tac odbiorczych na 700 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, wstępnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, z wtórnego przerobu, kolorowy, cienki, średni, gruby, bardzo gruby, szorstki, błyszczący, gruby o wysokim połysku, odporny na rozrywanie) folia do przeźrocz etykiet
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) Executive (JIS) koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c
emulacja	Postscript 3 PML (Printer Management Language)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 FIH (Foreign Interface Harness)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect bezprowadowy adapter Bluetooth

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 900 mm głębokość 812 mm wysokość 1518 mm
waga produktu (netto)	ok. 124 kg
waga w opakowaniu	ok. 136 kg
szerokość produktu	788 mm
głębokość produktu	639 mm
wysokość produktu	1153 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 115-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
zużycie energii	średnio 604 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS od wersji 9.x; Mac OS X od wersji 10.1
inne	Red Hat Linux 6.x, 7.x SuSE Linux 6.x HP-UX 10.20 11.x Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 4730x mfp, faks analogowy, instrukcja instalacji faksu, przewód zasilający, nakładka na panel sterowania, cztery kasety z tonerem (po jednej z każdego rodzaju: z czarnym, błękitnym, purpurowym, żółtym tonerem), sterowniki oprogramowania oraz dokumentacja drukarki na płycie CD, informacje i materiały szkoleniowe na płycie CD, dokumentacja zestawu (podręczny przewodnik, plakat z instrukcją drukowania niezależnego, ulotka informująca o wsparciu telefonicznym)
software	Sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, HP LaserJet Utility, oprogramowanie dla Macintosh, PostScript Printer Description)

Inne

panel sterowania	6 przycisków funkcyjnych na panelu sterowania (tryb uśpienia, menu, stan, stop, reset, start), 3 diody (LED) (uwaga, dane, gotowość), sterowany ekranem wyświetlacz graficzny, przyciski numeryczne
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------