



## HP - Color LaserJet CP3525dn (CC470A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|  |                                |             |
|--|--------------------------------|-------------|
| HP - pojemnik na zużyty toner (CE254A) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 88.33 zł    |
| HP - toner CE250A (black) 504A         | tonery                         | 775.70 zł   |
| HP - fuser (CE506A)                    | fusery                         | 877.91 zł   |
| HP - toner CE250X (black) 504X         | tonery                         | 1 125.43 zł |
| HP - toner CE251A (cyan) 504A          | tonery                         | 1 523.00 zł |
| HP - toner CE252A (yellow) 504A        | tonery                         | 1 523.00 zł |
| HP - toner CE253A (magenta) 504A       | tonery                         | 1 523.00 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik CE250X (black) PRI       | tonery | 158.73 zł |
| Printé - toner zamiennik CE253A (magenta) PRI     | tonery | 176.57 zł |
| Printé - toner zamiennik CE251A (cyan) PRI        | tonery | 194.40 zł |
| Printé - toner zamiennik CE252A (yellow) PRI      | tonery | 194.40 zł |
| Lambda - toner zamiennik CE251A (cyan) LAM        | tonery | 241.10 zł |
| Lambda - toner zamiennik CE252A (yellow) LAM      | tonery | 286.64 zł |
| Lambda - toner zamiennik CE253A (magenta) LAM     | tonery | 286.64 zł |
| Lambda - toner zamiennik CE250X (black) LAM       | tonery | 316.52 zł |
| Black Point - toner zamiennik CE250A (black) BP   | tonery | 416.63 zł |
| Black Point - toner zamiennik CE251A (cyan) BP    | tonery | 483.05 zł |
| Black Point - toner zamiennik CE252A (yellow) BP  | tonery | 483.05 zł |
| Black Point - toner zamiennik CE253A (magenta) BP | tonery | 483.05 zł |

### Parametry podstawowe

|  |   |
|--|---|
| <b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>           | 10.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| <b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>              | 2.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| <b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>         | 76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                           |
| <b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>            | 13.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| <b>technologia druku</b>                                   | laserowa kolor  |
| <b>format</b>  | A4  |
| <b>typ procesora</b>                                       | Motorola Coldfire V5x                                 |
| <b>szybkość procesora</b>                                  | 515 MHz   |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                               | do 75000 stron  |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>    | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| <b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>  | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>   | do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| <b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b> | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| <b>standardowa pamięć</b>                                  | 384 MB  |
| <b>maksymalna pamięć</b>                                   | 1024 MB   |
| <b>poziom hałasu</b>                                       | max 69 dB   |

### Parametry Druku

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>                   | 1200x600 dpi       |
| <b>rozdzielczość druku w kolorze</b>              | 1200x600 dpi       |
| <b>szybkość drukowania mono</b>                   | do 30 stron A4/min |
| <b>szybkość drukowania w kolorze</b>              | do 30 stron A4/min |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>      | do 11 sekund       |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b> | do 11 sekund       |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| automatyczny druk dwustronny | tak  |
| marginesy                    | 5 mm |
|                              | 5 mm |
|                              | 5 mm |
|                              | 5 mm |

## Obsługa Nośników

---

|   |   |
|---|---|
| gramatura dla podajnika standardowego       | do 90 g/m <sup>2</sup>  |
| maksymalna gramatura papieru                | do 220 g/m <sup>2</sup>   |
| ilość podajników w standardzie              | 2   |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | nie   |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak   |
| ręczne podawanie nośników                   | nie   |
| maksymalna liczba podajników papieru        | 3   |
| standardowa pojemność podajników            | do 350 arkuszy  |
| maksymalna pojemność podajników             | do 850 arkuszy  |
| pojemność podajnika (koperty)               | do 10 sztuk   |
| ilość odbiorników papieru                   | 1   |
| pojemność odbiornika papieru                | do 250 arkuszy  |
| opcjonalny odbiornik papieru                | nie   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 96 mm<br>max 216 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 148 mm<br>max 356 mm  |
| obsługiwane rodzaje nośników                | <b>papier:</b><br>(zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczący,<br><b>karton, formatu pocztówkowego błyszczący)</b><br>folie kolorowe,<br>etykiety,<br>papeteria firmowa,<br>koperty,<br>wstępnie zadrukowany,<br>dziurkowany,<br>kolorowy, szorstki,<br>nieprzejrzysta folia |
| obsługiwane formaty nośników                | letter,<br>legal,<br>executive,<br>A4,<br>A5,<br>B5 (JIS),<br>koperty (Nr 10, Monarch (7 3/4),<br>C5,<br>B5,<br>DL)   |

## Języki i Emulacje

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c<br>PCL 6  |
| emulacja                    | Postscript 3<br>bezpośredni druk PDF 1.4 wersja                    |
| czcionki i znaki            | Zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska) |

## Komunikacja

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak   |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed<br>Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet<br>jedno dostępne gniazdo EIO   |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | przez EIO <b>wireless</b> karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11b/g (J8007G — Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g) |

przez EIO **Ethernet** IPSec (J7961G — serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec)

wspierane protokoły sieciowe **TCP/IP**  
**IPX/SPX**  
**DLC/LLC**  
**AppleTalk**  
**Auto-IP**  
**Apple Bonjour**  
**NDS**  
**Bindery**  
**NCP**  
**Telnet**  
**SLP**  
**IGMP**  
**BOOTP/DHCP**  
**WINS**  
**SNMP**  
**HTTP**

## Wymiary i Waga

|                       |  |
|-----------------------|--|
| wymiary opakowania    | szerokość <b>755</b> mm<br>głębokość <b>600</b> mm<br>wysokość <b>530</b> mm |
| waga produktu (netto) | ok. <b>33.4</b> kg   |
| waga w opakowaniu     | ok. <b>39.5</b> kg   |
| szerokość produktu    | <b>514</b> mm  |
| głębokość produktu    | <b>491</b> mm  |
| wysokość produktu     | <b>358</b> mm  |

## Warunki Środowiskowe

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min <b>10</b> %<br>max <b>70</b> %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min <b>15</b> °C<br>max <b>27</b> °C |

## Zasilanie

|                  |   |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | <b>sieciowe AC 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A</b> |
| zużycie energii  | średnio <b>643 W</b>  |
| Energy Star      | <b>tak</b>  |

## Wymagania Systemowe

|         |   |
|---------|---|
| Windows | <b>Windows 2000,<br/>Windows XP Professional,<br/>Windows Server 2003,<br/>Windows Server 2008,<br/>Windows Vista</b> |
| Mac OS  | <b>Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5</b>   |

## Zawartość Opakowania

|          |   |
|----------|---|
| hardware | <b>urządzenie Color LaserJet CP3525dn,<br/>cztery zainstalowane fabrycznie próbne wkłady drukujące<br/>HP Color LaserJet z tonerem HP ColorSphere o<br/>wydajności około 3000 stron w czerni i 3000 stron w<br/>kolorze,<br/>zestaw do zbierania tonera,<br/>wbudowany serwer wydruków HP Jetdirect z kartą<br/>Gigabit Ethernet,<br/>zestaw startowy HP Marketing,<br/>dołączana dokumentacja (instrukcja rozpoczęcia pracy),<br/>kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy<br/>(podajnik 1), podajnik na 250 arkuszy (poda</b> |
| software | <b>programy sterujące i dokumentacja na płycie CD,<br/>oprogramowanie dla systemu Microsoft Windows:<br/>Desktop SureSupply, HP Update<br/>Macintosh: oprogramowanie sterownika HP Postscript 3<br/>(4.3.1) i HP Printer Utility do Mac OS X</b>  |

## Inne

---

panel sterowania    czterowierszowy kolorowy wyświetlacz graficzny,  
3 diody sygnalizacyjne (Attention (Uwaga), Data (Dane),  
Ready (Gotowość)),  
7 przycisków (Help (Pomoc), Menu (Menu), OK (OK), Stop  
(Zatrzymaj), Back (Wstecz), Down (W dół), Up (W górę))

## Gwarancja

---

service    12 miesięcy - w serwisie