



## HP - Color LaserJet CP6015XH (Q3934A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - bęben CB384A (black) 824A	bębny	490.77 zł
HP - zespół przenoszący (CB463A)	jednostki transferu	1 235.61 zł
HP - bęben CB387A (magenta) 824A	bębny	1 260.04 zł
HP - bęben CB385A (cyan) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - bęben CB386A (yellow) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - fuser (CB458A)	fusery	1 707.50 zł
HP - toner CB381A (cyan) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB382A (yellow) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB383A (magenta) 824A	tonery	2 018.48 zł

### AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)	zszywki	204.32 zł
-------------------------------------	---------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	39.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PMC
szybkość procesora	835 MHz
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 69 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 41 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 41 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm

dolny 5 mm  
lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 2100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 1600 arkuszy (z układarką ze zszywaczem z 3 pojemnikami); do 2000 i do 25 broszur zszywanych siodłowo (z modulem do produkcji broszur, układaniem, zszywaniem, zszywaniem siodłowym i składaniem w kształt v
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 457 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier błyszczący</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier błyszczący</b> (do obrazów o wysokim połysku) <b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier zwykły</b> <b>papier ekologiczny</b> (z wtórnego przerobu) <b>papier odporny na rozrywanie</b> koperty etykiety karton folie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 (JIS) B5 B5 (JIS) B6 C5 DL pocztówki (JIS) Executive baner

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	zestaw 93 czcionek HP (oraz alfabet grecki, hebrajski, arabski i cyrylica)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 2x EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n z

obsługą protokołów IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)  
**Ethernet** wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 630n  
**LPT** karta HP 1284B do portu równoległego  
**wireless** zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 do  
bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet  
**Ethernet** serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>935</b> mm głębokość <b>800</b> mm wysokość <b>1210</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>119.6</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>150.85</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>704</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>635</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>972.8</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>17</b> °C max <b>25</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b> Napięcie wejściowe 100 – 127 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 – 240 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>1195</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows 2003 64-bitowy, Windows XP 64-bitowy, Windows Vista, Windows Vista 64-bitowy
<b>Mac OS</b>	Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy;
<b>UNIX</b>	RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, Solaris® 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC)
<b>inne</b>	Novell 5.1 lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	drukarka HP Color LaserJet CP6015xh, zainstalowane fabrycznie, w pełni wydajne kasety z tonerem HP ColorSphere — czarnym o wydajności 16 500 stron oraz błękitnym, purpurowym i żółtym o wydajności 21 000 stron (według standardów ISO), zainstalowane fabrycznie bębny obrazowe o wydajności 35 000 stron do kolorów czarnego, błękitnego, żółtego i purpurowego, zainstalowana gigabitowa karta sieciowa i wbudowany automatyczny moduł druku dwustronnego, w opakowaniu dokumentacja (podręcznik uruchomienia), kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy cztery podajniki na 500 arkuszy każdy, adapter blokady do stosowania z blokadami innych producentów, na przykład Kensington
-----------------	---

software sterowniki i dokumentacja na dysku CD

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie