HP - Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE980A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.72 zł
HP - toner CE270A (black) 650A	tonery	1 402.20 zł
HP - toner CE271A (cyan) 650A	tonery	2 281.82 zł
HP - toner CE272A (yellow) 650A	tonery	2 281.82 zł
HP - toner CE273A (magenta) 650A	tonery	2 281.82 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Ecojet - toner zamiennik CE270A.No650Abk (black) ECO	tonery	318.57 zł
Ecojet - toner zamiennik CE271A.No650Ac (cyan) ECO	tonery	318.57 zł
Ecojet - toner zamiennik CE273A.No650Am (magenta) ECO	tonery	318.57 zł
Black Point - toner zamiennik CE270A (black) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE271A (cyan) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE272A (yellow) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE273A (magenta) BP	tonery	556.11 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE860A)	akcesoria	1 646.53 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma** **korporacja**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**10.39** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**2.36** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**56.02** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**10.31** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolor**
format	**A3**
typ procesora	**Intel X86-VR**
szybkość procesora	**800** MHz
miesięczne obciążenie	do **120000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **13500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **15000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**1024** MB
maksymalna pamięć	**1024** MB
pojemność dysku twardego	**120** GB
poziom hałasu	max **66** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**600x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **30** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **30** stron A4/min

czas do wydruku pierwszej strony mono	do **10** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **10** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **220** g/m²
ilość podajników w standardzie	**6**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**6**
standardowa pojemność podajników	do **2350** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **2350** arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do **10** sztuk
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **300** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **320** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **470** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**koperty** **etykiety** **karton** **folie** **papier o wysokiej gramaturze** **papier błyszczący** **papier o wysokiej gramaturze** **papier błyszczący** (papier do obrazów o wysokim połysku) **papier zwykły** **papier o niskiej gramaturze** **papier zwykły** **papier ekologiczny** **papier odporny na rozrywanie**
obsługiwane formaty nośników	**A3** **A4** **A5** **B4** (JIS) **B5** **B5** (JIS) **C5** **DL** **Super A3**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP **PCL 5c** (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w serwisie internetowym) HP **PCL 6**
emulacja	**Postscript 3** **PDF** (wersja 1.4)105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL,
czcionki i znaki	**105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL** **92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**

standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed **Ethernet** 10/100 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**wireless** bezprzewodowa karta sieciowa LAN 802.11b/g,

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość **979** mm głębokość **797** mm wysokość **1359** mm
waga produktu (netto)	ok. **84** kg
waga w opakowaniu	ok. **168** kg
szerokość produktu	**745** mm
głębokość produktu	**688** mm
wysokość produktu	**885** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **10** % max **70** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **15** °C max **27** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)** napięcie wejściowe: 220–240 V (-10/+6%), 50/60 Hz (+/-2 Hz).
zużycie energii	średnio **620** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 7 32- i 64-bitowy,** **Windows Vista 32- i 64-bitowy,** **Windows XP 32- i 64-bitowy (z dodatkiem SP2 lub nowszym),** **Windows Server 2008 32- i 64-bitowy oraz 2008 R2 Edition,** **Windows Server 2003 32- i 64-bitowy**
Mac OS	**Mac OS X wersja v10.4 i nowsze**
UNIX	**Linux,** **UNIX, typy urządzeń SAP** (patrz http://www.hplip.net);
inne	**Citrix® i Windows® Terminal Services** (patrz artykuły przeglądowe dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/upd, karta Dokumentacja) **Novell** (patrz http://www.novell.com/iprint);

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka HP Color LaserJet CP5525xh,** **kasety z tonerem (po 1 z każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty),** **podajnik papieru 2 na 250 ark. do drukarek HP Color LaserJet,** **podajnik papieru 3 na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet,** **3 podajniki papieru na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet (z podstawą),** **bezpieczny dysk twardy 120 GB,** **dokumentacja (w tym instrukcje wprowadzające),** **kabel zasilający**
software	**płyty CD z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym przewodnikiem użytkownika,**

Inne

panel sterowania	**4-wierszowy kolorowy, graficzny i tekstowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 5,2 cm,** **7 przycisków sterowania (Menu, Select, Stop, Back/Exit, Help, strzałka w górę i strzałka w dół),** **3 diody LED statusu (Attention, Data, Ready),** **rozszerzona pomoc z animowaną grafiką,** **niezależny port USB z osłoną**

Gwarancja

service **12 miesięcy** - w serwisie