



## Lexmark - CS410dtn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 70C20K0 (black) 702K zwrotny	tonery	307.72 zł
Lexmark - zespół wywoływacza 70C0D20 (cyan) 700D2	bębny	318.87 zł
Lexmark - zespół wywoływacza 70C0D40 (yellow) 700D4	bębny	341.67 zł
Lexmark - zespół wywoływacza 70C0D30 (magenta) 700D3	bębny	341.80 zł
Lexmark - zespół wywoływacza 70C0D10 (black) 700D1	bębny	343.98 zł
Lexmark - toner 70C20C0 (cyan) 702C zwrotny	tonery	404.65 zł
Lexmark - toner 70C20M0 (magenta) 702M zwrotny	tonery	404.65 zł
Lexmark - toner 70C20Y0 (yellow) 702Y zwrotny	tonery	404.69 zł
Lexmark - toner 70C2HK0 (black) 702HK zwrotny	tonery	688.22 zł
Lexmark - toner 70C2HC0 (cyan) 702HC zwrotny	tonery	896.49 zł
Lexmark - toner 70C2HM0 (magenta) 702HM zwrotny	tonery	896.49 zł
Lexmark - toner 70C2HY0 (yellow) 702HY zwrotny	tonery	896.49 zł
Lexmark - bęben światłoczuły 70C0P00 (zestaw 4 sztuk: cyan, magenta, yellow, black) 700P	bębny	1 031.37 zł
Lexmark - zestaw obrazujący 70C0Z10 (black) 700Z1 zwrotny	bębny	1 275.73 zł
Lexmark - zestaw obrazujący 70C0Z50 (cyan, magenta, yellow, black) 700Z5 zwrotny	bębny	1 770.15 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 70C2HK0 (black) BP	tonery	321.85 zł
Black Point - toner zamiennik 70C2HC0 (cyan) BP	tonery	365.31 zł
Black Point - toner zamiennik 70C2HM0 (magenta) BP	tonery	365.31 zł
Black Point - toner zamiennik 70C2HY0 (yellow) BP	tonery	365.31 zł

### AKCESORIA

Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012)	akcesoria	502.55 zł
Lexmark - taca Duo na 550 arkuszy z podajnikiem uniwersalnym na 100 arkuszy (38C0626)	akcesoria	1 117.50 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	dom/małe biuro
<b>przeznaczenie do druku</b>	mono/kolor - tekst i grafika
<b>rodzaj urządzenia</b>	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	17.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	8.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	106.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	42.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa kolor
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	Dual Core
<b>szybkość procesora</b>	800 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 75000 stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	256 MB

maksymalna pamięć 2304 MB  
poziom hałasu max 52 dB

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono 2400x600 dpi  
rozdzielczość druku w kolorze 2400x600 dpi  
szybkość drukowania mono do 30 stron A4/min  
szybkość drukowania w kolorze do 30 stron A4/min  
czas do wydruku pierwszej strony mono do 9 sekund  
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 10 sekund  
automatyczny druk dwustronny tak  
marginesy górny 4.2 mm  
dolny 4.2 mm  
lewy 4.2 mm  
prawy 4.2 mm

## Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego do 90 g/m<sup>2</sup>  
maksymalna gramatura papieru do 176 g/m<sup>2</sup>  
ilość podajników w standardzie 3  
podajnik na pojedyncze arkusze tak  
ręczne podawanie nośników tak  
opcjonalny podajnik papieru tak  
maksymalna liczba podajników papieru 4  
standardowa pojemność podajników do 901 arkuszy  
maksymalna pojemność podajników do 1451 arkuszy  
ilość odbiorników papieru 1  
pojemność odbiornika papieru do 125 arkuszy  
opcjonalny odbiornik papieru nie  
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły  
etykiety  
karton  
folie  
obsługiwane formaty nośników A4  
A5  
Executive  
Folio  
B5 (JIS)  
Legal  
Letter  
Universal  
Oficio

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki PPDS Personal Printer Data Stream (PPDS)  
Direct Image  
XPS Microsoft XPS (XML Paper Specification)  
emulacja PCL 5c  
PCL 6  
PostScript 3  
PDF 1.7  
czcionki i znaki Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej  
158 skalowalnych czcionek PostScript  
2 czcionki rastrowe PCL  
39 skalowalnych czcionek PPDS  
5 czcionek rastrowych PPDS  
84 skalowalne czcionki PCL  
OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
wireless - druk przez WiFi nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> 10/100BaseTX (RJ-45), pracuje także z 1000Base-T <b>wireless</b> Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>LPR/LPD,</b> <b>Direct IP (Port 9100),</b> <b>Enhanced IP (Port 9400),</b> <b>FTP, TFTP,</b> <b>Telnet,</b> <b>IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>617</b> mm głębokość <b>527</b> mm wysokość <b>591</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>24.7</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>28.1</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>442</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>416</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>422</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> (napięcie nieokreślone)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>580</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows XP,</b> <b>Windows Server 2003,</b> <b>Windows XP x64,</b> <b>Windows Server 2003 z usługami terminalowymi,</b> <b>Windows Server 2003 x64,</b> <b>Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi,</b> <b>Windows Vista,</b> <b>Windows Vista x64,</b> <b>Windows Server 2008,</b> <b>Windows Server 2008 x64,</b> <b>Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,</b> <b>Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi,</b> <b>Windows 7,</b> <b>Windows 7 x64,</b> <b>Windows Server 2008 R2,</b> <b>Windows Server 2008 R2 z usługami terminalowymi,</b> <b>Windows 8,</b> <b>Windows 8 x64,</b> <b>Windows Server 2012</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)</b>
<b>UNIX</b>	<b>SUSE Linux Enterprise Server 10, 11,</b> <b>SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11,</b> <b>Red Flag Linux Desktop 6.0,</b> <b>Linpus Linux Desktop 9.6,</b> <b>Debian GNU/Linux 5.0, 6.0,</b> <b>Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0,</b> <b>Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04,</b> <b>openSUSE 11.3, 11.4, 12.1,</b> <b>PCLinuxOS 2011.9,</b> <b>Mint 9, 10, 11, 12,</b> <b>Fedora 14, 15,</b> <b>Sun Solaris SPARC 9, 10,</b> <b>HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,</b> <b>Sun Solaris x86 10, 11,</b> <b>IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1</b>

inne Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server,  
Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) z Novell Distributed  
Print Services (NDPS),  
Novell Open Enterprise Server na SUSE Linux Enterprise  
Server

## Zawartość Opakowania

---

hardware Kolorowa drukarka laserowa Lexmark CS410dtn,  
Kasety startowe z tonerem kolorowym (CMY) o  
wydajności 1400 stron,  
Kaseta startowa z tonerem czarnym o wydajności 1400  
stron,  
4 zespoły wywoływacza (K, C, M, Y),  
Moduł bębna światłoczułego,; Kabel(e) zasilający(-e),  
Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i  
sieciowe),  
Zasady ograniczonej gwarancji,  
Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów  
eksploatacyjnych Lexmarka

software Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta