



## Lexmark - CS728DE (40CC036)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (74C0W00) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	151.52 zł
Lexmark - bęben 74C0ZK0 (black) zwrotny	bębny	431.25 zł
Lexmark - toner 75B20K0 (black) zwrotny	tonery	1 092.92 zł
Lexmark - bęben 74C0ZV0 (cyan, magenta, yellow) zwrotny	bębny	1 435.39 zł
Lexmark - toner 75B20Y0 (yellow) zwrotny	tonery	1 453.82 zł
Lexmark - toner 75B20C0 (cyan) zwrotny	tonery	1 459.19 zł
Lexmark - toner 75B20M0 (magenta) zwrotny	tonery	1 459.19 zł

### AKCESORIA

Lexmark - MarkNet N8370 Wireless (27X0823)	akcesoria	640.17 zł
Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400)	akcesoria	3 141.10 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (40C2100)	akcesoria	1 581.63 zł
Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	52.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	52.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (4800 CQ (2400 x 600 dpi))
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (4800 CQ (2400 x 600 dpi))
szybkość drukowania mono	do 47 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 47 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.5 sekund

automatyczny druk dwustronny	<b>tak</b>
marginiesy	Górny: <b>4.2 mm</b> Dolny: <b>4.2 mm</b> Lewy: <b>4.2 mm</b> Prawy: <b>4.2 mm</b>

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do <b>218 g/m<sup>2</sup></b>
maksymalna gramatura papieru	do <b>218 g/m<sup>2</sup></b>
ilość podajników w standardzie	<b>2</b>
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>tak</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>tak</b>
ręczne podawanie nośników	<b>tak</b>
maksymalna liczba podajników papieru	<b>5</b>
standardowa pojemność podajników	do <b>650</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>2300</b> arkuszy
ilość odbiorników papieru	<b>1</b>
pojemność odbiornika papieru	do <b>300</b> arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	<b>nie</b>
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>karton</b> <b>etykiety</b> (papierowe, winylowe) <b>banery</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b> <b>Oficio</b> <b>A6</b> <b>koperty</b> (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PPDS</b> <b>Direct Image</b> <b>XPS</b> (specyfikacja papieru XML) <b>AirPrint</b>
emulacja	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.7)</b>
czcionki i znaki	<b>3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim</b> <b>Czcionki bitmapowe 2 PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B</b> <b>165 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>15 czcionek rastrowych PPDS</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b> (opcja)
NFC	<b>nie</b> (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed, typ: A, B) <b>Ethernet</b> (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wireless</b> (Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8360 802.11b/g/n) <b>NFC</b>
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	568 mm
głębokość opakowania	643 mm
wysokość opakowania	738 mm
waga produktu (netto)	ok. 36.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 41.9 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	417 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 680 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10
Mac OS	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 z oprogramowaniem Citrix XenApp 6.0, 6.5 Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 na SUSE Linux Enterprise Server 11

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Kolorowa drukarka laserowa Lexmark CS728de, Kasety z tonerem czarnym o wydajności do 7000 stron w zestawie startowym, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 3000 stron w zestawie startowym, Zespół obrazujący zwrotny na 150 000 stron, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewody zasilające, Przewodniki konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zasady ograniczonej gwarancji, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
----------	--

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
------------------	--

## Gwarancja

---

**rozszerzona gwarancja Lexmark 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie  
[www.lexmark.pl](http://www.lexmark.pl)) - w serwisie**