

Citizen - CT-S2000 - USB, LPT, 8 dots/mm 203 dpi, biała (CTS2000PAEWH)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany



Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 220 mm/sec
zestaw znaków	Alfanumeryczny International Katakana Thai code 18 WPC1252 PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866
wielkość znaków	1.50 x 3.00 mm 1.13 x 3.00 mm 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR, CODE 93)
odstęp między wierszami	4.23 mm
liczba kolumn druku	papier 82.5 mm, kolumn: 53 (12 x 24) papier 82.5 mm, kolumn: 71 (9 x 24) papier 82.5 mm, kolumn: 80 (8 x 16) papier 80 mm, kolumn: 48 (12 x 24) papier 80 mm, kolumn: 64 (9 x 24) papier 80 mm, kolumn: 72 (8 x 16) papier 60 mm, kolumn: 36 (12 x 24) papier 60 mm, kolumn: 48 (9 x 24) papier 60 mm, kolumn: 54 (8 x 16) papier 58 mm, kolumn: 35 (12 x 24) papier 58 mm, kolumn: 46 (9 x 24) papier 58 mm, kolumn: 52 (8 x 16)

Obsługa Nośników

szerokość rolki	82.5 mm
średnica rolki	do 102 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB LPT
---------------------------------------	------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 1.8 kg

szerokość produktu	147 mm
głębokość produktu	207 mm
wysokość produktu	147 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -20 °C max 60 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
-------------------------	--------------------

Inne

bufor danych	4 kb
---------------------	-------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------