



Citizen - CT-S281L - USB, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, black (CTS281UBEBKPLM1)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 80 mm/s
zestaw znaków	Alfanumeryczny International PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866 WPC1252 Katakana Thai Code 18
wielkość znaków	1.50 x 3.00 mm 1.13 x 3.00 mm 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN (EAN), 13/8 kolumny, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR, CODE 93, PDF417, QRCODE)
odstęp między wierszami	4.23 mm
liczba kolumn druku	32 kolumny (12 x 24 punkty) 42 kolumny (9 x 24 punkty) 48 kolumny (8 x 16 punkty)

Obsługa Nośników

szerokość rolki	48 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
---------------------------------------	-----

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 0.63 kg
waga w opakowaniu	ok. 0.63 kg
szerokość produktu	106 mm
głębokość produktu	180 mm
wysokość produktu	105 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C

	max 40 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -20 °C
	max 60 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 %
	max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
------------------	-------------

Inne

bufor danych	4 kb
--------------	------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------