



Citizen - CT-S4000 - USB, LPT, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, black (CTS4000PAEBK)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto

1 529.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 150 mm/s
zestaw znaków	Alfanumeryczny International PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866 WPC1252 Katakana Thai Code 18
wielkość znaków	1.50 x 3.00 mm 1.13 x 2.13 mm 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR, CODE 93)
odstęp między wierszami	4.23
liczba kolumn druku	papier 112 mm: 69 (12 x 24 punktów) papier 112 mm: 92 (9 x 17 punktów) papier 112 mm: 104 (8 x 16 punktów) papier 82,5 mm: 55 (12 x 24 punktów) papier 82,5 mm: 73 (9 x 17 punktów) papier 82,5 mm: 82 (8 x 16 punktów) papier 80 mm: 48 (12 x 24 punktów) papier 80 mm: 64 (9 x 17 punktów) papier 80 mm: 72 (8 x 16 punktów)

Obsługa Nośników

szerokość rolki	112 mm 82.5 mm 80 mm
średnica rolki	do 102 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB LPT
---------------------------------------	------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.1 kg
szerokość produktu	177 mm

głębokość produktu 213 mm
wysokość produktu 147 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 45 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -20 °C max 60 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

Inne

bufor danych 4 kb

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie