



Brother - DCP-8110DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3330 (black)	tonery	391.16 zł
Brother - toner TN-3380 (black)	tonery	575.00 zł
Brother - bęben DR-3300 (black)	bębny	707.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik DR-3300 (black) PRI	bębny	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3380 (black) LAM	tonery	82.55 zł
Printé - toner zamiennik TN-3330 (black) PRI	tonery	100.32 zł
Printé - toner zamiennik TN-3380 (black) PRI	tonery	107.01 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-3300 (black) LAM	bębny	115.45 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3380 (black) ECO	tonery	123.62 zł
Black Point - toner zamiennik TN3380 (black) BP	tonery	312.01 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	tak
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 335 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny (z recyklingu) etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 A5 B6 A6 Executive Legal Folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL BR-Script 3 (PostScript 3) Epson (FX-850) IBM Pro-Printer XL
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iPrint&Scan, Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15.6 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	415 mm

wysokość produktu 423 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) prąd zmienny 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Windows Vista Windows 7
Mac OS	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

Inne

wyświetlacz LCD	tak
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--