



HP - DesignJet 500 plus 24" (C7769F)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A1
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	4
minimalna grubość linii	0.04 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
typ procesora	RIP EFI Designer Edition
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

typ atramentu	czarny: atrament pigmentowy HP błękitny purpurowy żółty: atrament barwnikowy HP
rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 7.9 m ² /h
marginesy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm dolny (arkusz) 17 mm górny (arkusz) 17 mm

Obsługa Nośników

odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 15240 mm
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 45.7 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły inkjet coated heavyweight coated o wysokim połysku lekko błyszczący natural tracing fotograficzny folia Clear film folia Matte film
obsługiwane formaty nośników	A1, A2 A3 A4

automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP GL/2
PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne LPT Centronics IEEE-1284
USB 2.0 (Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n (EIO)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 38.5 kg
waga w opakowaniu ok. 43 kg
szerokość produktu 1253 mm
głębokość produktu 470 mm
wysokość produktu 349 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240 V +/-10%, 50/60 Hz (autoadaptacja);
maksymalny prąd 3 A
zużycie energii max 150 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000
Windows XP
Mac OS Mac OS X w wersji 10.2.3 lub nowsze
UNIX ZehRaster dla systemu UNIX

Zawartość Opakowania

hardware drukarka HP Designjet 500ps Plus (61 cm),
oś na rolę papieru,
przewód zasilający,
wkłady atramentowe,
główki drukujące,
wbudowana karta HP-GL/2,
programowy procesor obrazu (RIP) EFI Designer Edition
XL dla Macintosha i Microsoft Windows,
dokumentacja użytkownika
software sterowniki dla Microsoft Windows (łącznie z AutoCAD),

Inne

certyfikaty bezpieczeństwo:
Spełnia wymagania dla produktów komputerowych:
Low Voltage Directive (UE),
certyfikat CSA (USA i Kanada),
NOM-1-NYCE (Meksyk),
IRAM (Argentyna),
CCIB i CCEE (Chiny),
PSB (Singapur),
GOST (Rosja),
PCBC (Polska)
Certyfikaty EMC: Zgodny z wymogami dotyczącymi
produktów komputerowych klasy B (klasy A przy
połączeniu za pośrednictwem kabli sieci lokalnej):
dyrektywa EMC (UE),
przepisy FCC (USA),

DOC (Kanada),
ACA (Australia),
MoC (Nowa Zelandia),
CCIB (Chiny),
klasa A dla MIC (Korea),
BSMI (Tajwan)

panel sterowania frontowy wyświetlacz LCD,
5-przyciskowy panel sterowania

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie