HP - DesignJet 5500ps 42'' (Q1252A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	**termiczna HP Inkjet**
format	**A0**
ilość wkładów z atramentem	**6**
ilość głowic	**6** (kolory: czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnopurpurowy)
minimalna grubość linii	**0.08** mm
precyzja linii	± **0.02** %
standardowa pamięć	**256** MB
maksymalna pamięć	**256** MB
pojemność dysku twardego	**40** GB
poziom hałasu	max **70** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x600** dpi (na nośnikach błyszczących)
rozdzielczość druku w kolorze	**1200x600** dpi
szybkość drukowania w kolorze	do **52.8** m²/h (papier powlekany)
marginesy	lewy **7** mm prawy **7** mm dolny **35** mm górny **35** mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do **236** g/m²
odbiornik papieru	**tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **210** mm max **914** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **559** mm max **1600** mm
szerokość rolki	**42** cali
długość rolki	do **91.4** m
obsługiwane rodzaje nośników	**zgodny zarówno z systemami atramentów barwnikowych, jak i UV: folia HP Colorfast Adhesive Vinyl, papier HP Heavyweight Coated, nośnik HP Productivity Photo Gloss nośnik HP Productivity Photo Semi-Gloss, płótno HP Studio Canvas Zgodny z systemami atramentów barwnikowych: folia HP Backlit Film Reverse Print Matte, papier HP Bright White Inkjet, płótno HP Canvas Matte, folia HP Clear Film, papier HP Coated, papier HP Fine Paper Art Vanilla, papier HP Photo Imaging Gloss, papier HP Photo Imaging Satin, nośnik welinowy HP Vellum zgodny z systemami atramentów UV: papiery HP Banners z pokryciem Tyvek, papier HP Basic Super Heavyweight, płótno HP Canvas Matte UV, HP Colorlucent Backlit UV, HP Durable Image Gloss UV, HP Polypropylene, HP Scrim Banner**
obsługiwane formaty nośników	wszystkie możliwe **ISO, JIS, ARCH**

automatyczne odcinanie nośnika	**tak**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**3TM** **TIFF** **JPEG** **CALS** **HP GL/2** **HP-RTL**
emulacja	Adobe **PDF 1.3** **PostScript 3**
czcionki i znaki	**wbudowanych 136 czcionek PostScript Roman,** **azjatyckie czcionki PostScript w zestawie,** **czcionki PostScript Morisawa dla Japonii,** **obsługa Yoon, Sandoll i Hancom dla Korei,** **Arphic dla Tajwanu**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	HP **Jetdirect** serwer druku 620n 10/100Base-TX **LPT** Centronics IEEE-1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer druku HP **Jetdirect** 610n serwer druku HP **Jetdirect** 615n serwer druku **Jetdirect** 620n karta HP **Jetdirect** z interfejsami zewnętrzne serwery druku HP **Jetdirect** 500X zewnętrzne serwery druku HP **Jetdirect** 300X zewnętrzne serwery druku HP **Jetdirect** 170X
wspierane protokoły sieciowe	przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX **TCP/IP** przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX **AppleTalk** przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX **DLC/LLC** przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX **IPX/SPX**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **100** kg
waga w opakowaniu	ok. **110** kg
szerokość produktu	**1980** mm
głębokość produktu	**680** mm
wysokość produktu	**1280** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **15** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz, maks. 5 amperów
zużycie energii	max **400** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Microsoft Windows XP,**
Mac OS	**Macintosh OS**
UNIX	**Solaris**
inne	**Novell Netware,** **NDPS,** **NEPS,** **HP-UX,** **IBM AIX,**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka HP Designjet 5500,** **kabel,** **podstawa drukarki,** **odbiornik nośników,** **2 osie na rolki nośników,** **kabel zasilania,** **wkłady atramentowe,** **głowice drukujące,** **2 rolki nośników** **dokumentacja użytkownika,** **zestaw konserwacyjny dla użytkownika (kable interfejsów należy zamawiać osobno)**
software	**sterownik AutoCAD (2000, R 13, 14 for Windows)** **sterowniki PostScript® dla Macintosha OS (8.1, 8.5, 8.6, 9.x)** **oraz dla Microsoft Windows (2000, XP),** **sterownik Windows (2000, XP)**

Inne

certyfikaty	**zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych klasy B (klasy A przy połączeniu za pośrednictwem kabli sieci LAN):** **Dyrektywa EMC (UE),** **przepisy FCC (USA),** **DOC (Kanada),** **ACA (Australia),** **MoC (Nowa Zelandia),** **CCC (Chiny),** **VCCI (Japonia)** **klasa A dla MIC (Korea) i BSMI (Tajwan)** **Obowiązujące normy:** **Zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych:** **UE: Low Voltage Directive;** **USA i Kanada:** **CSA Certified for US & Canada** **Meksyk: NOM-1-NYCE** **Argentyna: IRAM** **Chiny: CCC** **Singapur: PSB** **Rosja: GOST** **Polska: PCBC**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie