



HP - DesignJet Z5200PS 44" (CQ113A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - głowica C9405A (light cyan, light magenta) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9406A (magenta, yellow) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9407A (photo black, light grey) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica CD949A (matte black, chromatic red) 73	głowice	428.22 zł
HP - tusz C9448A (matte black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9449A (photo black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9451A (light grey) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9452A (cyan) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9453A (magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9454A (yellow) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9455A (light magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz CD951A (chromatic red) 73	tusze	480.35 zł
HP - tusz CN629A (magenta) 772	tusze	806.84 zł
HP - tusz CN630A (yellow) 772	tusze	806.84 zł
HP - tusz CN631A (light magenta) 772	tusze	806.84 zł
HP - tusz CN632A (light cyan) 772	tusze	806.84 zł
HP - tusz CN633A (photo black) 772	tusze	806.84 zł
HP - tusz CN634A (light grey) 772	tusze	806.84 zł
HP - tusz CN635A (matte black) 772	tusze	806.84 zł
HP - tusz CN636A (cyan) 772	tusze	806.84 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	B0
ilość wkładów z atramentem	8
wielkość kropli	4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
minimalna grubość linii	0.04 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	3200 MB (pamięci wydzielonej na potrzeby przetwarzania plików)
maksymalna pamięć	3200 MB (pamięci wydzielonej na potrzeby przetwarzania plików)
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atramenty pigmentowe HP Vivera
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 600 x 600 przy wyborze maksymalnego oddania szczegółów)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 600 x 600 przy wyborze maksymalnego oddania szczegółów)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 10.2 m ² /h (w trybie normal)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1 stron/min (szybki: 42 s/str.)
szybkość drukowania w kolorze	do 10.2 m ² /h (w trybie normal)
szybkość drukowania w kolorze	do 1 stron/min (szybki: 42 s/str.)
marginesy	górny 5 mm (rolka, 5 mm - arkusz) dolny 5 mm (rolka, 17 mm - arkusz) lewy 5 mm (rolka, 5 mm - arkusz) prawy 5 mm (rolka, 5 mm - arkusz)

Parametry Skanera

możliwość skanowania nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 500 g/m ²
grubość nośnika	max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 216 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1676 mm
szerokość rolki	do: 44 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny papier do wydruków próbnych materiały do wydruków artystycznych nośniki samoprzylepne nośniki na tablice informacyjne i banery papiery klejone i powlekane folia nośniki podświetlane tkaniny/tekstylia
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 36 cali 42 cale 44 cale B0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF TIFF JPEG CALS G4 PCL 3 GUI HP-GL/2 (z bezpłatnym oprogramowaniem HP Instant Printing PRO)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000Base-T) EIO (gniazdo akcesoriów)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 1930 mm głębokość: 766 mm wysokość: 769 mm
waga produktu (netto)	ok. 86 kg
waga w opakowaniu	ok. 123 kg
szerokość produktu	1770 mm
głębokość produktu	690 mm
wysokość produktu	1047 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 170 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz), 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bitowego) lub 4 GB pamięci RAM (dla systemu 64-bitowego), 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz), 2 GB pamięci RAM, 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym, Microsoft Windows XP Home/Professional (z dodatkiem SP2 lub nowszym): procesor z serii Intel Pentium lub AMD K6/Athlon/Duron (1 GHz), 1 GB pamięci RAM, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
UNIX	Mac OS X v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa DesignJet Z5200ps 44", głowice drukujące, próbne wkłady atramentowe, podstawa 111,8 cm (44"), oś na rolę papieru 111,8 (44") cm, oryginalna próbka nośnika HP w roli, skrócona instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, oprogramowanie startowe, kabel zasilający
software	Sterowniki HP PCL 3 GUI i PostScript dla Windows (zoptymalizowane pod kątem programu AutoCAD w wersji 2000 i nowszej) i systemu Mac OS X, obsługa środowisk Citrix XenApp i Citrix XenServer

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------