



HP - DeskJet 450wbt

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C6656AE (black) nr 56	tusze	188.34 zł
HP - kartridż C6657AE (cyan, magenta, yellow) nr 57	tusze	329.27 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C6656A (black) nr 56 LAM	tusze	38.67 zł
Lambda - tusz zamiennik C6657AE (cyan, magenta, yellow) nr 57 LAM	tusze	53.94 zł
Black Point - kartridż zamiennik C6656AE (black) BP	tusze	73.57 zł
Black Point - kartridż zamiennik C6657AE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	131.02 zł
Black Point - tusz zamiennik SA342AE (cyan, magenta, yellow, black) nr 56/57 BP	tusze	177.51 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	41.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	124.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron
poziom hałasu	max 58 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 85 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 110 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 45 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, kopiarkowy, typu bond,

	z wtórnego przerobu, uniwersalny, specjalny do drukarek atramentowych, specjalny wysokogramaturowy do drukarek atramentowych ; folia, papier photo (błyszczący i matowy), naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, 10 x 15 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed IrDA HP Bluetooth interfejs bezprzewodowy LPT IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.08 kg z akumulatorem
szerokość produktu	338 mm
głębokość produktu	83 mm
wysokość produktu	164 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 95 %
---	----------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V 50-60 Hz
typ zasilacza	zewnętrzny akumulator litowo-jonowy
zużycie energii	max 44 W (druk z ładowaniem akumulatora) 20 W (druk bez ładowania akumulatora)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows NT 4.0: Pentium 100 MHz, 32 MB RAM. Microsoft Windows Me: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM; Microsoft Windows 2000: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM; Windows XP
Mac OS	Mac OS 8.6: iMac 333 MHz lub G3 350 MHz, 64 MB RAM. Mac OS 9.x: iMac 333 MHz lub G3 350 MHz, 64 MB RAM. Mac OS X: G3 (z wyłączeniem oryginalnych komputerów PowerBook G3), 128 MB RAM. Zalecane minimum systemowe dla Macintosha

Zawartość Opakowania

hardware	karta HP Bluetooth, zasilacz sieciowy, przewód zasilający, kabel równoległy do drukarki, podręczny przewód, instrukcja instalacyjna, informacje o spełnianych normach, czarny atramentowy wkład drukujący hp 56 (19 ml), trójkolorow
software	aplikacja do druku dla Pocket PC (pobierana z Internetu), BTPrint dla komputerów kieszonkowych z systemem Palm OS

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie