

Xerox - Phaser 3140 (czarno-srebrna)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Black Point - toner zamiennik 108R00909 (black) BP	tonery	272.16 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**15.41** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**8.51** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**150** MHz
miesięczne obciążenie	do **10000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **700** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**8** MB
maksymalna pamięć	**8** MB
poziom hałasu	max **50** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **18** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **8** sekund
czas nagrzewania	do **20** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
ręczne podawanie nośników	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**2**
standardowa pojemność podajników	do **251** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **251** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **80** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły,** **koperty,** **przezrocza,** **etykiety,**

	wizytówki, **papier fi rmowy,** **wcześniej wydrukowany,** **papier kolorowy**
obsługiwane formaty nośników	**A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Ofi cio, ISO B5, JIS B5**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**GDI**
czcionki i znaki	czcionki **Windows/Mac/Linux**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość **438** mm głębokość **470** mm wysokość **325** mm
waga produktu (netto)	ok. **7.46** kg
szerokość produktu	**360** mm
głębokość produktu	**389** mm
wysokość produktu	**230** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220–240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **360** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows 2003 Server,** **Windows 2008 Server,** **Windows Vista**
Mac OS	**Mac OS X wersja 10.3-10.6**
UNIX	**RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit),** **Fedora Core 2~10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit),** **OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0 11.1 (32/64bit),** **Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit),** **Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64bit),** **Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04 8.10 (32/64bit),** **SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit),** **Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Phaser 3140,** **kaseta z tonerem (wydajność druku 700),** **skrócona instrukcja instalacji,** **gwarancja,** **przewód zasilający,** **kabel USB**
software	**płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (z instrukcją użytkownika)**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie