



Lexmark - E120n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 12016SE (black) zwrotny	tonery	489.24 zł
---	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - bęben zamiennik 12026XW (black) LAM	bębny	88.81 zł
Lambda - toner zamiennik 12016SE (black) LAM	tonery	92.03 zł
Printé - toner zamiennik 12016SE (black) PRI	tonery	151.60 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	183 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 19 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 165 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 165 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły

obsługiwane formaty nośników	folie
	koperta 10
	koperta 7 3/4
	koperta 9
	A4
	A5
	koperta B5
	koperta C5
	koperta DL
	karta A6
	executive
	folio
	JIS-B5
	legal
	letter

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 12 skalowalnych czcionek PCL 12 skalowalnych czcionek PostScript (dla Apple Mac) 2 czcionki rastrowe PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 485 mm głębokość 292 mm wysokość 325 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.57 kg
szerokość produktu	388 mm
głębokość produktu	370 mm
wysokość produktu	250 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 ; Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64
Mac OS	Mac OS X
Inne	Citrix, MetaFrame

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka LEXMARK E120 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------