



## Lexmark - E260

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner 0E260A11E (black) zwrotny	tonery	681.05 zł
Lexmark - toner E260A21E (black) zwrotny	tonery	951.44 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik E260A11E (black) LAM	tonery	107.03 zł
Printé - toner zamiennik E260A11E (black) PRI	tonery	140.22 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
Black Point - toner zamiennik E260A11E (black) BP	tonery	468.10 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x2400 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 801 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie etykiety
obsługiwane formaty nośników	koperty koperty Koperta 7 3/4 koperty Koperta 9 A4 A5 koperty B5 koperty C5 koperty DL A6 Karta A6 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	Kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalne czcionki PCL, 89 skalowalnych czcionek PostScript, OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e,

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 USB port USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Lexmark N4000e for Fast Ethernet (tylko drukowanie) wireless Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) Ethernet Zewnętrzny MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 13.53 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	370 mm
wysokość produktu	260 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003,
---------	--

Windows XP x64,  
Windows Server 2003 z serwerem terminali,  
Windows 2000 Server z serwerem terminali,  
Windows Server 2003 x64,  
Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,  
Windows Vista,  
Windows Vista x64,  
Windows Server 2008,  
Windows Server 2008 x64,  
Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,  
Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi

Mac OS Mac OS X,  
Mac OS 9.x

## Zawartość Opakowania

---

hardware	drukarka laserowa Lexmark E260, startowa zwrotna kasetka z tonerem o wydajności do 1000 stron, bęben światłoczuły, instrukcja lub arkusz konfiguracji, przewody zasilania, nakładki na panel sterowania w różnych językach, arkusz lub broszura bezpieczeństwa, informacja o programie zwrotu zużytych wkładów
software	dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie