



Lexmark - E342n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 24016SE (black) zwrotny

tonery

444.95 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	17.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	366 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, etykiety papierowe, papier zwykłe, folie
obsługiwane formaty nośników	koperta 10, koperta 7 3/4,

**koperta 9,
A4,
A5,
koperta B5,
koperta C5,
koperta DL,
Executive,
Folio,
JIS-B5,
Legal,
Letter,
Statement,
Universal**

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PPDS Personal Printer Data Stream PostScript 3
czcionki i znaki	kod kreskowy "3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL 89 skalowalnych czcionek PostScript OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless serwer wydruku Lexmark N4050e dla sieci bezprzewodowej 802.11g Ethernet zewnętrzny MarkNet N7020e Gigabit Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPv4 AppleTalk

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 355 mm głębokość 460 mm wysokość 420 mm
waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	249 mm
głębokość produktu	396 mm
wysokość produktu	353 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % przy temperaturze poniżej 25.5 °C max 80 % przy temperaturze poniżej 25.5 °C
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98SE, Windows XP x64,
---------	--

	Windows Server 2003, Windows 2000,
Mac OS	Apple Mac OS X
UNIX	Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.1, Linspire Linux 5.0,
	Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3
Inne	Novell Novell Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint IBM systemy IBM iSeries lub IBM AS/400

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie