

Lexmark - E342tn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 24016SE (black) zwrotny	tonery	444.95 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**17.8** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**17.8** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**366** MHz
miesięczne obciążenie	do **15000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**32** MB
maksymalna pamięć	**160** MB
poziom hałasu	max **52** dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200** dpi IQ
szybkość drukowania mono	do **28** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **7.5** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **4** mm dolny **4** mm lewy **4** mm prawy **4** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**3**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **800** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **800** arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do **1** szt
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **150** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**karty** **koperty** **etykiety papierowe** **papier zwykły** **folie**
obsługiwane formaty nośników	**koperta 10** **koperta 7 3/4** **koperta 9** **A4**

	A5 **koperta B5** **koperta C5** **koperta DL** **executive** **folio** **JIS-B5** **legal** **letter** **statement** **universal**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PPDS** Personal Printer Data Stream
emulacja	**PCL 5e** **PCL 6** **PostScript 3**
czcionki i znaki	**kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej** **2 czcionki rastrowe PCL** **39 skalowalnych czcionek PPDS** **5 czcionek rastrowych PPDS** **84 skalowalne czcionki PCL** **89 skalowalnych czcionek PostScript** **OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** **USB** 2.0 **LPT** Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Lexmark **N4050e** 802.11g Wireless (tylko drukowanie) zewnętrznyMarkNet **N7020e** Gigabit Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	**TCP/IP** IPv4 **AppleTalk**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość **480** mm głębokość **440** mm wysokość **615** mm
waga produktu (netto)	ok. **14** kg
szerokość produktu	**396** mm
głębokość produktu	**376** mm
wysokość produktu	**382** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **8** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **16** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC**
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Microsoft Windows 2000** **Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server)** **Microsoft Windows Me** **Microsoft Windows XP** **Microsoft Windows Server 2003** **Microsoft Windows 98 2nd Edition** **Microsoft Windows XP x64** **Microsoft Windows Server 2003 z serwerem terminali**

	Microsoft Windows 2000 Server z serwerem terminali
Mac OS	**Apple Mac OS X** **Apple Mac OS 9.x**
UNIX	**Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10** **HP-UX 11.00, 11.11** **IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3** **Sun Solaris x86 10**
Inne	**Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS)** **Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0** **Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3** **Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0** **SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0** **SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3** **Debian GNU/Linux 3.0, 3.1** **Linspire Linux 4.5, 5.0**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Lexmark E342tn** **toner startowy** **instrukcja obsługi** **kabel zasilający**
software	**sterowniki na CD**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie