

Lexmark - E360dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 0E260X22G (black) zwrotny	bębny	294.17 zł
Lexmark - toner 0E260A11E (black) zwrotny	tonery	681.05 zł
Lexmark - toner 0E360H21E (black) zwrotny	tonery	863.46 zł
Lexmark - toner E260A21E (black) zwrotny	tonery	951.44 zł
Lexmark - toner E360H11E (black) zwrotny	tonery	1 452.45 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik E260A11E (black) LAM	tonery	107.03 zł
Lambda - toner zamiennik E360H11E (black) LAM	tonery	137.05 zł
Printé - toner zamiennik E260A11E (black) PRI	tonery	140.22 zł
Lexmark - bęben zamiennik E260X22G (black) LAM	bębny	175.98 zł
Black Point - toner zamiennik E360H11E (black) BP	tonery	401.68 zł
Black Point - toner zamiennik E260A11E (black) BP	tonery	468.10 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro** **firma**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**9.59** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.45** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**400** MHz
miesięczne obciążenie	do **80000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **2300** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **9000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**32** MB
maksymalna pamięć	**288** MB
poziom hałasu	max **52** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**2400x2400** dpi IQ
szybkość drukowania mono	do **38** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **6.5** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**

standardowa pojemność podajników	do **300** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **850** arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do **7** szt
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **150** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**karty** **koperty** **etykiety** papierowe **papier zwykły** **folie** **etykiety**
obsługiwane formaty nośników	**koperty** **koperty** Koperta 7 3/4 **koperty** Koperta 9 **A4** **A5** **koperty** B5 **koperty** C5 **koperty** DL **A6** Karta A6 **Executive** **Folio** **B5** (JIS) **Legal** **Letter** **Statement** **Universal** **Oficio**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PPDS** (Personal Printer Data Stream)
emulacja	**PCL 5e** **PCL 6** **PostScript 3**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** port USB 2.0 Hi-Speed certyfikowany **LPT** Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 **Ethernet**
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet **wireless** serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **13.83** kg
szerokość produktu	**406** mm
głębokość produktu	**370** mm
wysokość produktu	**260** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
zużycie energii	średnio **310** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows Server 2003,** **Windows XP x64,** **Windows Server 2003 z serwerem terminali,** **Windows 2000 Server z serwerem terminali,** **Windows Server 2003 x64,** **Windows Server 2003 x64 z serwerem terminali,**

	Windows Vista, **Windows Vista x64,** **Windows Server 2008,** **Windows Server 2008 x64,** **Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,** **Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi**
Mac OS	**Mac OS X,** **Mac OS 9.x**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka laserowa Lexmark E360d,** **Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności do 2300 stron,** **Bęben światłoczuły,** **Instrukcja lub arkusz konfiguracji,** **Przewody zasilania,** **nakładki na panel sterowania w różnych językach,** **Arkusz lub broszura bezpieczeństwa,** **Informacja o programie zwrotu zużytych wkładów**
software	**dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie